

MINGATA midi

612202.0031.76 | Mastarmaturen



Aan- en opzetarmaturen
4051859374541
L 700, B 340, H 100

Mastmontage
antraciet metallic (DB703)



Functiegerichte aan- en opzetarmaturen in modern design. Behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium, zeewaterbestendig gepoe-dercoat. Mastopzet met geïntegreerde kabelgeleiding en roestvrij stalen schroeven. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Afdekking enkel veiligheidsglas helder. Asymmetrische lichtverdeling voor verlichtingsklassen M, P en C. Armaturen voor mast-top Ø 42 mm. Gereedschapsgeloois onderhoud/vervangen door Eccentric-Lock-Sytem met scheidingsstekker en Hybride-Lock-System. Compleet met aansluitkabel 4 x 1,0 mm², lengte 8 m.

Productgegevens

Lengte L	700 mm
Breedte B	340 mm
Hoogte H	100 mm
Gewicht	7.8 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	12000 lm
Systeemvermogen	84 W
Armatuur efficiëntie	143 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	37,8
Uitstralingshoek	76°/48°/76°/1°
Levensduur	100000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	70
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	7
Armaturen aan zekering B16A	11
Inschakelstroom / Inschakeltijd	65 A / 160 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	40 76 97 100 100
Beschermingsgraad	IP 66
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	960 °C
Slagvastheid	IK08
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 50 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren



61199.009
Kabelovergangskast