

FLAT POLYMERO

672262.002.6 | Luminaires combinés pour l'éclairage des voies d'évacuation



Plafonniers et appliques
4051859720102
D 620, H 160

Montage des plafonniers, Flèche murale
blanc



Luminaire apparent rond décoratif. Pour éclairage de voies de secours. Armature en métal traité époxy. Diffuseur en matière synthétique (polycarbonate) opalin, résistant aux chocs. Fixation du diffuseur par technique de fermeture brevetée (fermeture à pression). Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Appareillage intégré.

Données du produit

Type d'éclairage de secours	Alimentation centrale de secours
Contrôle	Circuit
Batteries	sans
Type de commutation	Éclairage de secours combiné
Diamètre D	620 mm
Hauteur H	160 mm
Poids	3.89 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile, fonctionnement sur secteur	4250 lm
Puissance du système, fonctionnement sur secteur	38 W
Flux lumineux utile, mode de secours	480 lm
Puissance du système, mode de secours	5,9 W
Efficacité lumineuse	112 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	19,7
	down 116°
Angle de rayonnement	up 180°
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	4
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 0
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	7
Luminaires sur sécurité B16A	12
Luminaires sur sécurité C10A	13
Luminaires sur sécurité C16A	21
Courant d'appel / Temps d'allumage	37 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	42 71 90 89 100
Degré de protection	IP 40
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650°C
Résistance aux chocs	IK10
Température ambiante pour circuit continu	0 °C ... + 25 °C
Température ambiante pour circuit de veille	0 °C ... + 40 °C
Marque de conformité	CE