

Produktdetails

ASB 100/200 B/Y

ASB 100/200 B/Y Sicherheitsbumper



Allgemeine Informationen

Typ	ASB 100/200 B/Y
Bestellnummer	2TLA076200R0600
EAN	7350024461633
Beschreibung	ASB 100/200 B/Y Sicherheitsbumper
Langbeschreibung	Breite 100 mm, Höhe 200 mm, schwarz/gelb, Meter

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	0.15 m
Maximale Bestellmenge	3 m
Zolltarifnummer	8536508099
Baureihe	Bumper ASB
Produktname	Sicherheitsbumper
Funktion	Safety bumper to prevent crushing injuries

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2TLC010001C0202
Betriebs- und Montageanleitung	2TLC010045M0201

CAD Maßzeichnung

2CDC001079B0201

Abmessungen

Länge der Leitung	5.2 m
Tiefe des Produkts	1000 mm
Höhe des Produkts	200 mm
Breite des Produkts	100 mm
Nettogewicht	2.5 kg

Safety Information

Zertifizierungsstelle	TÜV Nord UR
Sicherheitskategorie	4
Leistungsstufe (PL)	bis d

Technische Daten

Farbe	Black/Yellow
Anschlusskonfiguration	Depends on Bumper base price
Maximaler Steuerstrom DC	10 mA
Overtravel	120 mm
Bemessungsbetriebsspannung	24 V DC
Technische Information	Actuating distance: 15% of bumper height; Maximum compression: 75% of bumper height

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) 0 ... +50 °C
Schutzart	IP54
Werkstoff	Artificial leather

Zertifikate und Deklarationen

CQC Zertifikat	No certification needed
Konformitätserklärung - CCC	No declaration needed
Konformitätserklärung - CE	2TLC010033D0201,2TLC010036D0201
Konformitätserklärung - UKCA	2TLC010173D0201 2TLC010172D0201
TÜV Zertifikat	2TLC010025D0201 2TLC010026D0201

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	0.2 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	2.5 kg

EAN Verpackungseinheit
1

7350024461633

Klassifizierungen

eClass	V11.0 : 27273590
ETIM 7	EC002887 - Taktile Sensor
ETIM 8	EC002887 - Taktile Sensor
ETIM 9	EC002887 - Taktile Sensor
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	B

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Maschinensicherheit → Schaltleisten und Schaltpuffer

