




Luminarias de techo
4051859157809
L 198, B 198, H 38

Montaje en superficie de techos
blanco



Luminaria plana de montaje en superficie, cuadrada. Base de aluminio inyectado, revestido al polvo. Difusor de material sintético (policarbonato). Con lente para iluminación de vías de evacuación. Adecuado para conexión a baterías centrales de emergencia. Luminarias con temperatura superficial limitada, conforme a la norma EN 60598-2-24. Para entornos polvorientos donde se puedan dar deposiciones de polvo conductible sobre las luminarias. Resistente a golpes de balón según DIN 18032-3. Aprobado para su uso en la industria alimentaria y de bebidas.

Datos del producto

Tipo de iluminación de emergencia	Alimentación central de emergencia
Control	Circuito
Acumulador	sin
Tipo de conmutación	conexión permanente
Longitud L	198 mm
Anchura B	198 mm
Altura H	38 mm
Peso	0.73 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	6500 K
Flujo luminoso nominal, funcionamiento en red	450 lm
Potencia de referencia, funcionamiento en red	5,9 W
Flujo luminoso nominal, modo de emergencia	440 lm
Potencia de referencia, modo de emergencia	5,6 W
Rendimiento del sistema	76 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	34,2
Ángulo de apertura	144°/91°
Índice de reproducción cromática CRI	70
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 2
Equipo	Balasto electrónico
Controle	on/off
Tensión	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	18
luminarias en el fusible B16A	29
luminarias en el fusible C10A	36
luminarias en el fusible C16A	58
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	3.3 A / 400 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	37 71 99 100 100
Tipo de protección	IP 65
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	850 °C
Resistencia al impacto	IK08
Temperatura ambiente en conexión permanente	-20 °C ... + 40 °C
Temperatura ambiente en conexión de emergencia	-20 °C ... + 40 °C
Marcas de seguridad	Signo D
Marca de conformidad	CE

CENTRYXX IP65

672171.002 | Luminarias para iluminación de emergencia



Accesorio



982274.002

Kit de montaje para instalación de cableado de superficie



982341.002

Juego de sujeción para montaje en suspensión por cable o cadena



982423.002

Kit con tija de suspensión