

Tehnisko datu lapa

Paneļa kārba DB, brīvi novietojama, 2+2
kontaktlīdzdas, 2x RJ45 kat. 6
Art.-Nr. 6116918



Paneļa kārba ar pieslēguma kabeli, kabeļa izeju korpusa pārsega kreisajā un labajā pusē, brīvi novietojama ar neslidošiem atbalsta punktiem.

Aprīkojums:

- divas melnas iezemētas kontaktlīdzdas ar 0° spraudņa virzienu, t.sk. 3,0 m tikla kabelis ar leņķa spraudni CEE 7/7, kabeļa izeja kreisajā korpusa pārsegā.
- divas sarkanās iezemētas kontaktlīdzdas ar 0° spraudņa virzienu, t.sk. 3,0 m tikla kabelis ar leņķa spraudni CEE 7/7, kabeļa izeja kreisajā korpusa pārsegā.
- divi datu pārsūtīšanas tehnikas savienojumi RJ45 uz RJ45, 1:1 saslēgts, kat. 6 ekranēts, kabeļa izvads labajā korpusa pārsegā.



Alu Alumīnijs

Produkta papildu apraksts 2 Pieslēgšanai sagatavotā paneļa kārba DB ir īpaši piemērota, lai uzreiz nodrošinātu darba vietas ar enerģijas, sakaru un datu pārraides tehnikas pieslēgumiem.

Pamatdati

Art.-Nr.	6116918
Tips	DB-0A3 D22SR2K
Apzīmējums 1	Desk Kārba
Apzīmējums 2	brīva izvietošana
Krāsa	alumīnija
Materiāls	Alumīnijs
Materiāla saīsinājums	Alu
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	100,00 kg/100 gab.

Tehniskie dati



Garums	300,00 mm
Platums	73,00 mm
Augstums	70,00 mm
SCHUKO kontaktlīdzdu skaits	4,00
HDMI pieslēgumu skaits	0,00
Pieslēgumu skaits, VGA	0,00
Pieslēgumu skaits, USB	0,00
Pieslēgumu skaits, audio	0,00
Pieslēgumu skaits, CAT 5	0,00
Pieslēgumu skaits, CAT 5E	0,00
Pieslēgumu skaits, CAT 6	2,00
Izpildījums	Korpuss, anodēts sudraba krāsā
Izpildījums	Uzbūve
Izvelkams	<input type="checkbox"/>
Forma	taisnstūra
Uzlocīts	<input type="checkbox"/>
Pievada garums	3,00 m
Pārspriegumaizsardzība	<input type="checkbox"/>