




Mastopzetarmaturen
4051859135586
D 650, H 610

Mastmontage
zilver, mat (ca. RAL 9006)



Opzetarmatuur in strak architectonisch design met moderne LED-techniek. Armatuur aluminium, arm gietaluminium met geïntegreerde kabelgeleiding en roestvrijstalen schroefdraadinzetten, zeewaterbestendig gepoedercoat. Refractoroptiek met multichip-LED. Lichtinzetstuk aluminium met beglazing van enkel veiligheidsglas, gepoedercoat. Asymmetrische lichtverdeling. Mastopzetstuk voor top Ø 76 mm. Met roestvrijstalen schroeven. Snelle vervanging dankzij Twist-Lock en stekerverbinding. Compleet met aansluitkabel 4 x 1,0 mm², lengte 5,5 m. CityTouch Ready, armatuur kan zo nodig worden uitgerust met City Touch-componenten. Verloopstuk voor masttop d 60 mm a.u.b. apart bestellen.

Productgegevens

Diameter D	650 mm
Hoogte H	610 mm
Gewicht	13.84 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	3950 lm
Systeemvermogen	45 W
Armatuur efficiëntie	88 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	30,6
Uitstralingshoek	72°/62°/72°/0°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	70
Kleurtolerantie	5
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 2
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	8
Armaturen aan zekering B16A	12
Inschakelstroom / Inschakeltijd	54 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	28 71 97 100 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	960 °C
Slagvastheid	IK07
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren



982436.000
Verloopstuk Ø 60 mm



61199.009
Kabelovergangskast