Urba



96671771 UA 36L50-740 NR CL2 T60E ANT

LED 55W UA36L50-740NR

ISO 9223 IP66 IK09 C₅









Urba


Urbane LED-Straßenleuchte der Größe Mini mit 36 LEDs betrieben mit 500mA mit Schmale Straße Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), texturiert anthrazit. Abdeckung: vergütet flach klar Glas. Befestigungen: Edelstahl galvanisiert. Mastaufsatzmontage auf Ø60mm Mastzopf Inklusive LED-Modul mit 4000K.

Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt.


Abmessungen: 738 x 336 x 345 mm

Leuchten Leistung: 55 W Gewicht: 10,5 kg Scx: 0.08 m²

TLG URBA F SMTPGYPDB.jpg



TLG_URBA_M_LD1S.wmf



TL_UAS36L50NR740.ldt

Lampenposition: STD - Standard

Lichtquelle: LED

Leuchten Lichtstrom*: 8038 lm Leuchten Lichtausbeute*: 146 lm/W Farbwiedergabeindex min.: 70

Betriebsgerät: 1 x 87500878 LCO 60/200-1050/100

NF C ADV3

Ähnlichste Farbtemperatur*: 4000 Kelvin Farborttoleranz (initial MacAdam): 5 Bemessungslebensdauer (B10)*: L90 100000 h bei 25 °C

Leuchten Leistung*: 55 W

Steuerung: FO

Eta: 1,00 Eta oben: 0,00 Eta unten: 1,00

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.