


FLAT SLIM step

312647.004 | Pendelarmaturen



Pendelarmaturen
4051859802709
D 350, H 75

pendelmontage
zilver, mat (ca. RAL 9006)




Decoratieve ronde LED pendelarmatuur. Behuizing aluminium-spuitsgietmateriaal gepoederlakt. Standaard met Gore™ Protective Vents-membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Plafondcup aluminium gepoederlakt. Mondgeblazen triplex opaalglas zijdemat. Bevestiging van het glas d.m.v. bajonetsluiting. Homogene verlichting door gebruik van LED-paneelmodules. Geschikt voor pendelmontage. 3-punts staal-draadophanging traploos in hoogte verstelbaar of andere gewenste lengten op aanvraag. MultiLumen: Instelbaarheid van de lumenstroom in 2 niveaus. Af fabriek ingesteld op de hoogste lumenstroom. MultiColour: met schakelelement kleurtemperatuur 3000 K of 4000 K individueel instelbaar. Af fabriek ingesteld op 3000 K.

Productgegevens

Diameter D	350 mm
Hoogte H	75 mm
Pendellengte LP	500-1500 mm
Gewicht	4.7 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K 4000 K
Effectieve lichtstroom	3000 K: 1200 lm 2400 lm 4000 K: 1250 lm 2500 lm
Systeemvermogen	3000 K: 11 W 22 W 4000 K: 11 W 22 W
Armatuur efficiëntie	3000 K: 109 lm/W 109 lm/W 4000 K: 114 lm/W 114 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	3000 K: 19,7 22,1 4000 K: 19,8 22,2
Uitstralingshoek	down 128° up 180°
Levensduur	50000 h (L90/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	31
Armaturen aan zekering B16A	50
Armaturen aan zekering C10A	52
Armaturen aan zekering C16A	85
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	40 70 90 80 100
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960 °C
Slagvastheid	IK05
Omgevingstemperatuur	-25 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkten	CE, EAC

Onderdelen



982971.002
Reserve-LED-module



982899.002
Reserveglas