


LEDONA square

901800.002.76 | Downlights empotrables



Downlights empotrables
4051859918110
L 220, B 220, H 3

Montaje empotrado en techo
blanco



Downlight LED empotrable para proyectos que exigen tecnología y diseño del más alto nivel. Carcasa de aluminio inyectado, diseñada como módulo refrigerante. Tapa de aluminio inyectado revestido al polvo. Corte redondo en techo para el modelo cuadrado. MultiLumen: Se puede ajustar la potencia lumínica en diferentes niveles. Mejor reproducción cromática Ra>90. Montaje sin herramientas mediante fijación por muelles. Incluido en el suministro: equipo conectado en caja separada. Línea de conexión L 250 mm. Apto para cableado de paso como estándar.

Datos del producto

Longitud L	220 mm
Anchura B	220 mm
Altura H	3 mm
Diámetro de empotrado DA	210 mm
Altura de empotramiento de la luminaria HEL	108 mm
Grosor de techo S	1-20 mm
Espacio de instalación longitud LE	500 mm
Espacio de instalación anchura BE	500 mm
Espacio de instalación altura HE	108 mm
Peso	1.76 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso nominal	1650 lm 2650 lm 3500 lm 4950 lm
Potencia de referencia	12 W 19 W 27 W 41 W
Rendimiento del sistema	121 lm/W 130 lm/W 138 lm/W 139 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	19,7 21,3 22,3 23,5
Ángulo de apertura	90°
Vida útil	50000 h (L90/B50)
Índice de reproducción cromática CRI	92
Tolerancia cromática	2
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Control	DALI
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	18
luminarias en el fusible B16A	30
luminarias en el fusible C10A	23
luminarias en el fusible C16A	36
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	50 A / 10 μs
código CIE Flux / código CEN Flux	83 100 100 100 100
Tipo de protección	IP 20 en el lado del local IP 20
Clase de protección	II
Ensayo del hilo incandescente	850 °C
Resistencia al impacto	IK03
Temperatura ambiente	5 °C ... + 35 °C
Marcas de seguridad	No cubra la luminaria empotrada.
Marca de conformidad	CE

LEDONA square

901800.002.76 | Downlights empotrables



Accesorio



982703.002
Caja para cableado de paso



982623.002
Marco de saneamiento para luminarias empotrables