

Lampe solaire

# XSolar SOL-0

anthracite

EAN 4007841 052966

vertriebsdatenblatt\_artikelnummer 052966



365 <sup>TAGE</sup>  
LIGHT

Light 365 days of the year

3000 K

3000K warm-white



Twilight switch



IP44



2 lux



soft light start

3 years

manufacturer's warranty  
steinel.de/garantie



CE



electricity independent



energy saving

## Description du fonctionnement

Un éclairage sans dépenser un centime. Le luminaire solaire argenté ou anthracite éclaire les numéros de maison sans fil et gratuitement - uniquement grâce à l'énergie solaire. Il se met automatiquement en marche au crépuscule. Équipé de la commande par microprocesseurs intelligente et brevetée et de batteries au lithium-phosphate de fer puissantes, ce modèle fournit un éclairage fiable. 365 jours par an. Avec balisage, allumage en douceur et éclairage en soirée (4 h).

## Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	91 x 242 x 38 mm	Réglage de la luminosité de déclenchement	2 lx
Technologie de détection	Détecteur de lumière	Fonction balisage	Oui
Puissance	0,07 W	Fonction balisage temps	toute la nuit
Tension d'alimentation détails	solaire, indépend. du réseau, Batterie lithium-phosphate de fer 2000 mAh	Fonctions	Détecteur de lumière
Flux lumineux	7 lm	Allumage en douceur	Oui
Température de couleur	3000 K	Résistance aux chocs	IK03
Écart de couleur LED	SDCM5	Indice de protection	IP44
Indice de rendu des couleurs	80-89	Classe	III
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Température ambiante	-20 – 40 °C
Ampoule	LED non interchangeable	Matériau du boîtier	Aluminium
Durée de vie des LED (max. °C)	50000 h	Matériau du cache	Matière plastique structurée
Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10	Garantie du fabricant	3 ans
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif	Variante	anthracite
Avec détecteur de mouvement	Non	UC1, Code EAN	4007841052966
Interrupteur crépusculaire	Oui		

Lampe solaire

# XSolar SOL-0

anthracite

EAN 4007841 052966

vertriebsdatenblatt\_artikelnummer 052966



## Dessin dimensionnel

