

TRIONA round

312362.004.76 | Pendelarmaturen



Pendelarmaturen
4051859300946
D 1009, H 52

pendelmontage
zilver, mat (ca. RAL 9006)



Decoratieve ronde LED pendel-paneelarmatuur. Afscherming poedergelakt staal. Plat naadloos frame geëxtrudeerd aluminiumprofiel gepoedercoat. Plafondcup aluminium gepoederlakt. Lichtuittreding via diffuser kunststof opaal/prismatisch. Diffuser en lightguide van niet-vergeleend kunststof (PMMA). Zijdelingse lichtinkoppeling (RZB SIDELITE® technologie) voor meer dan gemiddeld homogene lichtsterkteverdeling en verlichting zonder randen. 3-punts staaldraadophanging traploos in hoogte verstelbaar of andere gewenste lengten op aanvraag. Eenvoudige montage met transparante en inkortbare pendeelkabel en plafondcup met magneetbevestiging. Converter ingebouwd. Uitstekend geschikt voor kantoorruimtes en beeldschermwerkplekken volgens EN 12464-1 ($UGR \leq 19$).

Productgegevens

Diameter D	1009 mm
Hoogte H	52 mm
Pendellengte LP	500-1200 mm
Gewicht	22.27 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	9400 lm
Systeemvermogen	84 W
Armatuur efficiëntie	112 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	18,9
Uitstralingshoek	95°
Levensduur	50000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	6
Armaturen aan zekering B16A	10
Armaturen aan zekering C10A	10
Armaturen aan zekering C16A	16
Inschakelstroom / Inschakeltijd	40 A / 200 μ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	58 86 97 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC