





Plafond- en wandarmaturen
4051859999652
L 1512, B 28, H 38

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
zilver, mat (ca. RAL 9006)



Plafond- en wandarmatuur in minimalistisch design. Behuizing geëxtrudeerd aluminiumprofiel gepoedercoat. Eindkappen aluminium gepoedercoat. Diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Bedrijfsapparaat extern met verbindingkabel.

Productgegevens

Lengte L	1512 mm
Breedte B	28 mm
Hoogte H	38 mm
Gewicht	1.37 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	2400 lm
Systeemvermogen	43 W
Armatuur efficiëntie	56 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	27,5
Uitstralingshoek	110°/109°
Levensduur	60000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	82
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	11
Armaturen aan zekering B16A	18
Armaturen aan zekering C10A	19
Armaturen aan zekering C16A	31
Inschakelstroom / Inschakeltijd	24 A / 275 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	48 79 96 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK00
Omgevingstemperatuur	-25 °C ... + 25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC