


FLAT SLIM round

312631.004 | Plafond- en wandarmaturen



Plafond- en wandarmaturen
4051859772637
D 400, H 75

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
zilver, mat (ca. RAL 9006)



Decoratieve ronde LED aanbouwarmatuur voor binnen en buiten. Behuizing aluminium-spuitsgietmateriaal gepoederlakt. Standaard met Gore™ Protective Vents-membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Mondgeblazen triplex opaalglas zijdemat. Bevestiging van het glas d.m.v. bajonetsluiting. Homogene verlichting door gebruik van LED-paneelmodules. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Uiterst eenvoudige installatie door plug & play steeksysteem. Het grote aansluitgedeelte aan de achterkant voor het comfortabele leggen van de aansluitleiding is ook ideaal voor de doorvoerbedrading. MultiLumen: Instelbaarheid van de lumenstroom in 2 niveaus. Af fabriek ingesteld op de hoogste lumenstroom. MultiColour: met schakelelement kleurtemperatuur 3000 K of 4000 K individueel instelbaar. Af fabriek ingesteld op 3000 K.

Productgegevens


Diameter D	400 mm
Hoogte H	75 mm
Gewicht	4.1 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K 4000 K
Effectieve lichtstroom	3000 K: 2450 lm 3850 lm 4000 K: 2500 lm 4000 lm
Systeemvermogen	3000 K: 25 W 41 W 4000 K: 25 W 41 W
Armatuur efficiëntie	3000 K: 98 lm/W 94 lm/W 4000 K: 100 lm/W 98 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	3000 K: 22 23,6 4000 K: 22,1 23,7
Uitstralingshoek	down 130° up 180°
Levensduur	50000 h (L90/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	31
Armaturen aan zekering B16A	50
Armaturen aan zekering C10A	52
Armaturen aan zekering C16A	85
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	40 69 90 84 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	-25 °C ... + 35 °C
Veiligheidsmarkering	D-symbool
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

FLAT SLIM round

312631.004 | Plafond- en wandarmaturen



Onderdelen



982972.002
Reserve-LED-module



982891.002
Reserveglas