

# DEECOS S mini track-in

742264.003.2.730 | Opbouwspots



Opbouwspots  
4051859816553  
D 87, H 135

Spanningsrail aan plafond, Spanningsraila  
aan de wand  
gitzwart, mat (RAL 9005)



LED-aanbouwspot in modern design zonder zichtbare koelribben. Behuizing spuitgietaluminium gepoedercoat. 356° horizontaal draaibaar en 90° verticaal zwenkbaar. Zwarte kunststofring met naar achteren geplaatste LED voor zijwaartse antiverblinding. Zonder gereedschap te vervangen optische module met lens van kunststof (polycarbonaat) voor beste homogeniteit van de lichtkegel. Beste kleurweergave Ra>90. Met multi-adapter voor 3-fasenspanningsrails 230 V. Geschikt voor Spanningsrail aan plafond, Spanningsraila aan de wand. In de adapter geïntegreerde Track-In controller. Converter met uitstekende eigenschappen op het gebied van flikkervrij licht en stroboscoopeffect. Met Casambi smart+free Bluetooth® besturing voor draadloze verbinding en bediening met Android- of iOS-apparaten; app gratis als download beschikbaar. Zonder gereedschap te monteren toebehoren: verwisselbare optiek, decoratieve glazen, honingraatroosters, afdekplaten helder en gematteerd, kunststofring wit voor het vervangen.

## Productgegevens

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Diameter D                                  | 87 mm                    |
| Hoogte H                                    | 135 mm                   |
| Gewicht                                     | 0.62 kg                  |
| Lichtbron                                   | LED                      |
| Kleurtemperatuur                            | 2700 K                   |
| Effectieve lichtstroom                      | 3050 lm                  |
| Systeemvermogen                             | 29 W                     |
| Armatuur efficiëntie                        | 105 lm/W                 |
| Glare evaluatie UGR (4H 8H)                 | 26,4                     |
| Uitstralingshoek                            | 72°                      |
| Levensduur                                  | 50000 h (L90/B10)        |
| Kleurweergave-index CRI                     | 92                       |
| Kleurtolerantie                             | 2                        |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | Risicogroep 1            |
| Bedrijfsapparaat                            | Converter dimbaar        |
| Controle                                    | smart+free (Bluetooth)   |
| Spanning                                    | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Armaturen aan zekering B10A                 | 17                       |
| Armaturen aan zekering B16A                 | 27                       |
| Armaturen aan zekering C10A                 | 28                       |
| Armaturen aan zekering C16A                 | 44                       |
| Inschakelstroom / Inschakeltijd             | 18 A / 2 µs              |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code               | 80 99 100 100 100        |
| Beschermingsgraad                           | IP 20                    |
| Beschermingsklasse                          | II                       |
| Gloeidraadtest                              | 650°C - 30 seconden      |
| Slagvastheid                                | IK06                     |
| Omgevingstemperatuur                        | 25 °C                    |
| Conformiteitsmerkteken                      | CE, EAC                  |

## Toebehoren



982370.000  
Afdekglas, helder



982371.003  
Anti-verblindingshoningraatrooster



982369.013  
Lens medium



982421.002  
Kunststof ring wit voor lens.



982368.013  
Reflector medium



982369.033  
Lens wide flood



982419.002  
Kunststof ring wit voor reflector.



982647.002  
Decoratief glas opaal mat



982370.010  
Afdekglas, gesatineerd



982369.003  
Lens spot



982369.023  
Lens flood



982368.003  
Reflector spot



982368.023  
Reflector flood



982369.043  
Lens corridor ovaal



982368.033  
Reflector wide flood



982648.002  
Decoratief glas opaal mat