GB INSTRUCTION MANUAL

APPLICATIONS
Residential areas
Buildings
Warehouses
Billboards

PRODUCT FEATURES
This product is with elegant appearance and high efficiency, high configuration, long lifespan and also high temperature resistance.
Various optics for option.
Incremental 304sq.cm holes are provided in the casting of a single heatsink to allow for precise aiming and to facilitate alignment of multiple luminaires.
Changeable fans available to reduce inventory cost.
With quality hot dipped galv.

Complementary Mounting Accessories
Various mounting accessories are provided to complete installations, whether wall mounted, ceiling mounted, pole mounted or ground mounted, all aid to blend into the surroundings with different actual needs.

User Friendly Driver Compartment
The driver compartment with built-in connectors not only serves the purpose to protect the driver but also function as a junction box to provide enough space for easily wiring. In addition, simply flip the hinged door of the driver compartment by loosening two screws does save the operation time on site

Loop IN/Joint Connection
Two reserved cable outlets are available for loop in/out connection, DALI dimming and 1-10V dimming.

Robust Bracket With Tick Marks
Incremental 304sq.cm holes are provided in the casting of a single heatsink to allow for precise aiming and to facilitate alignment of multiple luminaires.

WARRANTY
1. THERE IS GUARANTEED FOR 5 YEARS ONLY IF PROPER USE, EXCLUDING PROBLEMS CAUSED BY FIRE, EARTH QUAKE ETC.
2. PLEASE READ THIS INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY AND FOLLOW RELEVANT TIPS
3. PRODUCT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

PRODUCT DATA

General Information	
Product Name	LumiLedy/Tiandian
Light Efficiency	140lm/W
CRI	70
LED Lifespan	50000@L70/B10
Power Supply	Philips/ Sosen
Type of Driver	Isolated/Non-isolated
Driver efficiency	≥90%
Protection Class IEC	Class I
Warranty	5 Years Warranty
Certificate	CE, RoHS, CB, ENEC, SAA
Mechanical and Housing	
Structure Material	Die-casting
Bracket	SPCC
Finish Material	Powder Coated
Lens Material	PC
Heat Material	Aluminum
Fixture Color	Aluminum gray
Controls and Dimming	
Dimmable/ Intelligent Control	1-10V dimming control/ DALI Occupancy Sensor

Operating and Electrical	
Input voltage	Philips: 220-240Vac Sosen: 100-277Vac
Input Frequency	50/60Hz
Power Factor	≥0.95
THD	≤10%
Application Conditions	
Operating Temperature	-30°C~+45°C
Approval and Application	
Ingress protection code	IP66
Mech. impact protection code	IK08
Surge protection	10kV/500kV-4kV/ 200kV-6kV
Light Distribution Curve	**Measures**
60 deg	03074 4.5 kg 03075 6.7 kg
Models	
Models	
03074 150W / 21000Lm	03074 9.49 kg
03075 200W / 28000Lm	
03076 300W / 42000Lm	03076 14.5 kg

D BENUTZERHANDBUCH

ANWENDUNG
Schulbereiche
Gebäude
Lager
Werbetafeln

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Dieses Produkt zeichnet sich durch eleganten Auftritt und hohe Effizienz, hohe Konfiguration, lange Lebensdauer und hohe Temperaturbeständigkeit aus.
Verschiedene Optiken sind.
Der Guss einer einzelnen Seitenkühlrippe hat inkrementelle Markierungen von 304qcm, um ein präzises Zielen zu ermöglichen und das Zentrieren mehrerer Vorrichtungen zu erleichtern.
Austauschbares Objektiv zur Reduzierung der Lagerkosten erhältlich.
Gehärtetes Glas mit Clip.

Zusätzliches Montagezubehör
Neben den gängigen und diversen Montagezubehör mitgeliefert, so wandfrisch, an der Decke, an einer Stütze oder auf dem Boden, alles trägt dazu bei, Ihr die Umgebung mit verschiedenen tatsächlichen Bedarf

Benutzerfreundliche Fahrerkabine
Der Fahrerraum mit eingebauten Steckern dient nicht nur dem Schutz, sondern fungiert auch als Anschlussdose und bietet viel Platz für eine einfache Verdrahtung. Außerdem öffnen Sie einfach die aufklappbare Fachtür durch Lösen von zwei Schrauben und sparen so Zeit vor Ort.

Kabel rein / raus
Für I/O-Anbindung, DALI-Dimmung und 1-10V-Dimmung stehen zwei reservierte Kabelausgänge zur Verfügung.

Stabile Halterung mit Markierungen
Der Guss einer einzelnen Seitenkühlrippe hat inkrementelle Markierungen von 304qcm, um ein präzises Zielen zu ermöglichen und das Zentrieren mehrerer Vorrichtungen zu erleichtern.

PRODUKTDATEN

Allgemeine Informationen	
LED-Typ	LumiLedy/Tiandian
Lichteffizienz	140lm/W
CRI	70
LED-Lebensdauer	50000@L70/B10
Energiequelle	Philips/ Sosen
Fahrertyp	Isolated/Non-isolated
Schutzklasse	≥90%
Garantie (Jahre)	Class I
Zertifikat	5
Certificate	CE, RoHS, CB, ENEC, SAA
Materialien und Befestigungselemente	
Konstruktionsmaterial	Guss
Oberflächenmaterial	SPCC
Linsenmaterial	PC
Glasmaterial	
Leuchtmaterial	Graualuminium
Steuerung und Dimmung	
Dimmbar/ Intelligente Steuerung	Dimmen 1-10V / DALI Präsenzmelder

Bedienung und elektrische Ausgabe	
Eingangsspannung	Philips: 220-240Vac Sosen: 100-277Vac
Eingangsfrequenz	50/60Hz
Leistungsfaktor	≥0.95
THD	≤10%
Nutzungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-30°C~+45°C
Schutz und Garantie	
Eindringschutzcode	IP66
Aufprallschutzcode	IK08
Zertifikat	10kV/500kV-4kV/ 200kV-6kV
Certificate	CE, RoHS, CB, ENEC, SAA
Lichtverteilungskurve	**Abmessungen**
60 deg	03074 4.5 kg 03075 6.7 kg 03076 9.49 kg
Modelle	
03074 150W / 21000Lm	
03075 200W / 28000Lm	
03076 300W / 42000Lm	03076 14.5 kg

GARANTIE
1. JEST OSIEM LAMPE WIRD BEI SACHGEMÄßER VERWENDUNG EINE GARANTIE VON 5 JAHREN GEWÄHRT, AUSGENOMMEN PROBLEME DURCH FEUER, ERDBEBEN USW.
2. LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUFMERKSAM DURCH, BEACHTEN SIE IHRE RECHTE
3. PRODUKT KANN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN.

RUS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИМЕНЕНИЕ
Спальные районы
Здания
Склады
Рекламные щиты

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
Этот продукт отличается элегантным внешним видом и высокой эффективностью, высокой конфигурацией, долгосрочным сроком службы, а также устойчивостью к высоким температурам.
Различные оптики в наличии.
В отливке одного блока с шестиранной головкой предусмотрены инкрементные метки 30 градусов, чтобы обеспечить точное наведение и обеспечить центровку нескольких светильников.
Доступен сменный объектив для снижения стоимости запасов.
Закаленное стекло с уплотнением.

Дополнительные монтажные аксессуары
В дополнение к светильникам предусмотрены различные монтажные аксессуары, будь то настенный, на потолке, на опоре или на земле, все помогает гармонировать с окружающей средой с различными актуальными потребностями.

Удобная для пользователя отделение для драйвера
Блок драйвера со встроенными разъемами не только служит для защиты, но и функционирует как распределительная коробка, обеспечивая достаточно места, просто открыв раскладную дверцу отвинтив два винта, сэкономьте время для работы на месте.

Вход / выход кабеля
Доступны два зарезервированных кабельных выхода для подключения входа / выхода, затемнения DALI и затемнения 1-10 В.

Прочный кронштейн с отметками
В отливке одного блока с шестиранной головкой предусмотрены инкрементные метки 30 градусов, чтобы обеспечить точное наведение и обеспечить центровку нескольких светильников.

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Общая информация	
Тип светодиодного	LumiLedy/Tiandian
Светоотдача	140lm/W
Тип светодиода	5050SMD
CRI	70
Срок службы светодиода	50000@L70/B10
Источник питания	Philips/ Sosen
Тип драйвера	Isolated/Non-isolated
Класс защиты	≥90%
Гарантия (лет)	Class I
Сертификат	5
Certificate	CE, RoHS, CB, ENEC, SAA
Материалы и крепления	
Материал конструкции	Литье
Кронштейн	SPCC
Материал отделки	Порошковое покрытие
Материал линз	PC
Материал корпуса	Алюминий
Цвет светильника	Серый алюминий
Опции управления и затемнения	
Диммируемый / интеллектуальное управление	Регулировка яркости 1-10 В / DALI

Эксплуатация и электрооборудование	
Входное напряжение	Philips: 220-240Vac Sosen: 100-277Vac
Входная частота	50/60Hz
Коэфф. мощности	≥0.95
THD	≤10%
Условия применения	
Рабочая температура	-30°C~+45°C
Защита и гарантия	
Степень защиты IP	IP66
Мех. impact protection code	IK08
Surge protection	10kV/500kV-4kV/ 200kV-6kV
Кривая распределения света	**Размеры**
60 deg	03074 4.5 кг 03075 6.7 кг 03076 9.49 кг
Модели	
Models	
03074 150W / 21000Lm	
03075 200W / 28000Lm	
03076 300W / 42000Lm	03076 14.5 кг

ГАРАНТИЯ
1. ПОЛЬЗУЙТЕСЬ НА 3Л ЛАМПУ СОСТАВЛЯЕТ 5 ЛЕТ ТОЛЬКО ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ, ИСКЛЮЧАЯ ПРОБЛЕМЫ, ВЫЗВАННЫЕ ПОЖАРОМ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕМ И ТЕД.
2. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И СОБЛЮДАЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СОВЕТЫ
3. ПРОДУКТ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕН БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

PODANIE
Mieszkalne spania
Budynek
Magazyce
Billboardy

CECHY PRODUKTU
Ten produkt charakteryzuje się eleganckim wyglądem i wysoką wydajnością, wysoką konfiguracją, długą żywotnością i odpornością na wysokie temperatury.
Różne optyki według opcji.
Odlew pojedynczej bryły z ilem sześciokątnym ma znacznie przystosowe o 30 otopin, aby zapewnić precyzyjne celowanie i ułatwić centrowanie wielu urządzeń.
Dostępne wymienne soczewki w celu zmniejszenia kosztów magazynowych.
Szkło hartowane z uszczelką.

Dodatkowe akcesoria montażowe
Oprócz opraw dostępne są różne akcesoria montażowe, czy jest naścienny, na suficie, na podporze czy na ziemi, wszystko pomaga wspólnej z otoczeniem z innymi rzeczywiste potrzeby.

Przyjazny użytkownikowi przedział kierowcy
Przedział kierowcy z wbudowanymi złączami służy nie tylko ochronie sterownika, ale także pełni funkcję puszki przyłączeniowej, zapewniając dużo miejsca na łatwe okablowanie. Dodatkowo, po prostu otwórz uchylne drzwiczki na zawiasach, odkręcając dwa śruby, oszczędzając czas na miejscu.

Wejście / wyjście kabla
Dostępne są dwa zarezerwowane wyjścia kablowe dla połączeń I/O, oświetlenia DALI i ściemniania 1-10V.

Stabilny wspornik z oznaczeniami
Odlew pojedynczej bryły z ilem sześciokątnym ma znacznie przystosowe o 30 otopin, aby zapewnić precyzyjne celowanie i ułatwić centrowanie wielu urządzeń.

DANE PRODUKTU

Informacje ogólne	
Typ LED	LumiLedy/Tiandian
Skuteczność świetlna	140lm/W
Temperatura	4000K
CRI	70
Żywotność LED	50000@L70/B10
Źródło mocy	Philips/ Sosen
Typ sterownika	Isolated/Non-isolated
Sprawność sterownika	≥90%
Klasa ochrony	Klasa I/EC I
Gwarancja (lata)	5
Certyfikat	CE, RoHS, CB, ENEC, SAA
Materiały i elementy złączne	
Materiał konstrukcyjny	odlewanie
nawias	SPCC
Materiał wykończeniowy	malowany proszkowo
Materiał soczewki	PC
Materiał korpusu	aluminium
Kolor korpusu	szare aluminium
Sterowanie i ściemnianie	
Możliwość przyciemniania/ inteligentna kontrola	Możliwość ściemniania 1-10V / DALI Czujnik obecności

Eksploatacja i sprzęt elektryczny	
Napięcie wejściowe	Philips: 220-240Vac Sosen: 100-277Vac
Częstotliwość wejściowa	50/60Hz
Współczynnik mocy	≥0.95
THD	≤10%
Warunki korzystania	
Temperatura pracy	-30°C~+45°C
Ochrona i gwarancja	
Kod ochrony przed wnikaniem	IP66
Kod ochrony przed uderzeniem	IK08
Ochrona przed wysokim napięciem	10kV/500kV-4kV/ 200kV-6kV
Krzywa rozsyłu światła	**Wymiary (edytuj)**
60 deg	03074 4.5 kg 03075 6.7 kg 03076 9.49 kg
Modele	
03074 150W / 21000Lm	
03075 200W / 28000Lm	
03076 300W / 42000Lm	03076 14.5 kg

GWARANCJA
1. TA LAMPA JEST OBJĘTA 5-LETNIA GWARANCJA PRZY PRAWIDŁOWYM UŻYTKOWANIU, Z WYŁĄCZENIEM PROBLEMÓW SPOWODOWANYCH PRZEZ OGIEŃ, TRZĘSIENIE ZIEMI ITP.
2. PRZEZPZYKI UWAŻNIE WNIKNIJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I PRZESTRZEGAJ WYNIKI PRAW.
3. PRODUKT MOŻE ULEC ZMIANIE BEZ WCZESNIEJSZEGO POWIADOMIENIA.

THORGEON LIGHTING

03074

LED FLOODLIGHT

INSTRUCTION

GB D RUS PL LV LT EST SLO

LV LIETOŠANA ROKASGRĀMATA

LIETOŠANA
Ūdenstvārtes
Ventilācija
Pagalmi
Dekolāmas stendi
PRODUKTA IĪPAŠĪBAS
Šīm produktam ir elegants izskats un augsta efektivitāte, augsta konfigurācija, ērts kapsolnas laiks un augsta temperatūras izturība.
Dažāda optika pēc izvēles.
Vienas sekcijas garums ir divas lielsanai ir 30 grādu pieauguma attēmā, ir nodrošināts precīzu mērīšanu un atveseļot ar ieliktņu ātrumu centrālu.
Pieejams melnā un balināta, lai samazinātu krāsumu izmaksas.
Produktam ir ekspluatācija.
Papildu montāžas piederumi
Papildu aksesuāriem tek nodrošināti dažādi montāžas piederumi, ka tas ir piestiprināts pie sienas, uz grestiem, uz balta vai uz zemes, viss palīdz harmonizēties ar vidi ar dažādiem faktiskās vajadzības.

Lietotājam draudzīgs vadītāja nodalījums
Vadītāja nodalījums ar ieslēdzamām savienojumiem kalpo ne tikai aizsardzības mērķim, bet ari darbojas kā sadzīves kārba, nodrošinot pietiekami daudz vietas ventilācijas savienojumiem. Turklāt vienkārši atverot nodalījuma daļu, atskrūvējot divas skrūves, tādējādi ietaupot laiku un pūles.

Kabeļu ieeja/ieejas
Ir pieejamas divas rezervētas kabeļu ieejas LED savienojmam, DALI aptumšošanai un PIR aptumšošanai.

Izturīgs konstrukcija ar marķējumu
Vienas sekcijas garums ir divas lielsanai ir 30 grādu pieauguma attēmā, ir nodrošināts precīzu mērīšanu un atveseļot ar ieliktņu ātrumu centrālu.

PRODUKTA DATI

Pamatinformācija	
LED tips	LumiLedy/Tandian
Gaismas efektivitāte	140lm/W
Temperatūra	6000K
CRI	70
LED kalpošanas laiks	50000h(L70/B10
Spēka avots	Philips/ Sosen
Vadītāja tips	Isolated/Non-isolated
Vadītāja efektivitāte	≥90%
Aizsardzības klase	IEC klase I
Garantija (gadi)	5
Sertifikāts	CE, RoHS, CB, ENEC, SAA
Materiāli un stiprinājumi	
Būvmateriāls	Lieljauda
Korpusa krāsa	Balts/Melns
Apdares materiāls	Dzelzs/Alumīnijs
Difuzora materiāls	PC
Stikla materiāls	-
Krāsa	pelēks alumīnijs
Vadības ierīces un aptumšošana	
Aptumšojama	Aptumšojams 1-10V/ DALI Klātbūtnes detektors

Ekspluatācija un elektriskās ieārtas	
Ieejas spriegums	Philips 220-240Vac Sosen 100-277Vac
Ieejas frekvence	50/60Hz
Spēka faktors	≥0.95
THD	≤10%
Lietošanas noteikumi	
Darba temperatūra	-30°C~+45°C
Aizsardzība un garantija	
Iekšējais aizsardzības līmenis	IP66
Ārējais aizsardzības līmenis	IK08
Gaismas sadalījuma līknes	**Izmēri**
60 deg	03074 4.5 kg 03075 6.7 kg
Modeli	
03074 150W / 21000Lm	03076 8.49 kg
03075 200W / 28000Lm	
03076 300W / 42000Lm	

LT VARTOTOJO VADOVAS

TAIKYMAS
Pakrantės zonos
Platstāsis
Pagalmi
Reklāmas stendi
PREKĖS SAVYBĖS
Šis gaminys pasižymi elegantiška išvaizda ir didelė efektyvumu, aukšta konfiguracija, ilgu tarnavimo laiku ir atsparumu aukšta temperatūra.
Įvairi optika pagal pasirinkimą.
Viena sekcijos ilgis yra dviem lielsanai ir 30 laipsnių žymes, kad būtų galima tiksliai nustatyti ir lengvai centruoti keitu turinimo elementus.
Galimas keičiamas objektyvas, siekiant sumažinti atsargų likutis.
Gradintas stiklas su vitraže.
Papildomi montavimo priedai
Be šviestuvų, gamintojas taip pat turi tvirtinimo priedai, ar jis tvirtinamas prie sienos, ant lubų, ant grunto ar ant žemės, viskas padeda harmonizuoti aplinką su aktyvaisiais faktiniais poreikiais.

Patogus valnuotojo skylue
Korpuso skylė su užsandarinamu jungtimis atliekai vandens, apsaugos klasė IP66, ir kaip jungiamoji dėžutė, todėl ši skylė gali būti naudojama ir lengvai prijungti laidus, be to, teisėjo eiklaisvyke atverčiamas skylės dureles atsuidami dvi varžtus ir sutaupyjate laiko vietoje.

Kabelis įėjimas/išėjimas
Galimi du rezervuoti kabelių lizdai, skirti laidams / dėžutės jungtims, DALI prietemdymui ir 1-10 V prietemdymui.

Tvirtas laikiklis su ženklais
Viena sekcijos ilgis yra dviem lielsanai ir 30 laipsnių žymes, kad būtų galima tikslai nustatyti ir lengvai centruoti keitu turinimo elementus.

Tvirtas laikiklis su ženklais
Viena sekcijos ilgis yra dviem lielsanai ir 30 laipsnių žymes, kad būtų galima tikslai nustatyti ir lengvai centruoti keitu turinimo elementus.

PREKĖS DUOMENYS

Bendra informacija	
LED tipas	LumiLedy/Tandian
Šviesos efektyvumas	140lm/W
Temperatūra	6000K
CRI	70
LED tarnavimo laikas	50000h(L70/B10
Įėjos galtinis	Philips/ Sosen
Varuotojo tipas	Isolated/Non-isolated
Varuotojo efektyvumas	≥90%
Apsaugos klasė	IEC klase I
Garantija (metai)	5
Sertifikatas	CE, RoHS, CB, ENEC, SAA
Medžiagos ir tvirtinimo detalės	
Statybinė medžiaga	Liejimas
Iaikelis	SPCC
Apdaro medžiaga	dažyta miltelinių būdu
Difuzoriaus medžiaga	PC
Stiklo medžiaga	-
spalva	pilkas aluminis
Valdikliai ir prietemdymas	
Prietemdomas/ intelektualus valdyma	Prietemdomas 1-10V/ DALI Buvimo detektorius

Ekspluatacija ir elektros įrenga	
Įėjimo įtampa	Philips 220-240Vac Sosen 100-277Vac
Ieeities dažnis	50/60Hz
Galios koeficientas	≥0.95
THD	≤10%
Naudojimo sąlygos	
Darba temperatūra	-30°C~+45°C
Apsauga ir garantija	
Apsaugos nuo patekimo kodas	IP66
Apsaugos nuo smūgio kodas	IK08
Apsauga nuo virštampimo	1000V/3000V-4kV 2000V 6kV
Šviesos paskirstymo kivė	**Matmenys**
60 deg	03074 4.5 kg 03075 6.7 kg
Modeliai	
03074 150W / 21000Lm	03076 8.49 kg
03075 200W / 28000Lm	
03076 300W / 42000Lm	

GARANTIJA
1. TIKRAIS NAUDOJANT ŠIAS LEMPAS TEIKIAMAS 5 METŲ GARANTIJA, ĮSKAITANT GAISRO, ŽEMĖS DREBĖJIMO IR KT. SUKELTAS PROBLEMAS.
2. ATSIŽVIS VERKIANTYSE ŠIA NAUDOJIMO INSTRUKCIJA GAMINĮ ĖJĘ TĖSES.
3. PRODUKTAS GALI BŪTI KEĮDAMAS BE ĮŠANKSTINIO SĄSKAITOS.

EST KASUTUSJUHEND

RAKENDUS
Magistraalsed
Hoone
Ventilatsioon
Dekolaadi stendid
TOOTE OMADUSED
Sellel tootel on elegantne välimus, kõrge efektiivsus, kõrge konfigureerimisel, pikk kasutusiga ja kõrge temperatuurikaitsevus.
Valikulised erineva optika.
Üks kuuekandeline osa kahemaal on 30-kraadised ae-mellised märgid, et saaksite täpse sihtimine ja hõlbustada mõõtmine kõrge ümberkujundamist.
Vahetatav objektiiv, nii saadaval laokulude vähendamiseks.
Karastatud klaasi tõrjumiseks.
Täiendavad paigaldustarvikud
Lisaks seadmetele on kaasas erinevad paigaldustarvikud, kas seinale, seinale kinnitatud, ae, siseõlv või maas alltab kõik keskkonnaga harmoneeruda ajendatud.
Hõgeklõud vajadusel.

Kasutajasõbralik juhiruum
Sisseehitatud pistikuga juhiruum ei tähda mitte ainult kaitseesemiks, vaid toimib ka ühendusklarbna, pakkudes piisavalt ruumi kõikide juhtmestikuks. Lisaks avaga / lihtsalt hingedega sektsioon uks, kiirates lahti kaks kruvi, mis säästab teie aega kohapeal.

Kaabel sisse/väljа
LED-ühendusel, DALI ja 1-0 V hämardamisjaoks on saadaval kaks reserveeritud kaabliavadust.

Tugev mõõtmistusega konstelen
Üks kuuekandeline osa kahemaal on 30-kraadised ae-mellised märgid, et saaksite täpse sihtimine ja hõlbustada mõõtmine kõrge ümberkujundamist.

TOOTEANDMED

Üldine informatsioon	
LED tüüp	LumiLedy/Tandian
Valgusefektiivsus	140lm/W
Temperatuur	6000K
CRI	70
LED eluiga	50000h(L70/B10
Võrguühik	Philips/ Sosen
Juhi tüüp	Isolated/Non-isolated
Juhi efektiivsus	≥90%
Kaitseklass	IEC klass I
Garantii (aastad)	5
tunnistus	CE, RoHS, CB, ENEC, SAA
Materjalid ja kinnitusdetailid	
Ehitusmaterjal	Valamine
sulg	SPCC
Viimistlusmaterjal	puhendatud
Difuzori materjal	PC
Klaasist materjal	-
Valgusvärv	hall aluminium
Juhtnuppu ja hämardamine	
Hämardatav/ intelligentne juhtimine	Hämardatav 1-10V/ DALI Kohaloleku detektor

GARANTII
1. SÕLTUB LAMBILE ANTAVASE KIIRGUSEST, KASUTAMISEL 5 AASTANE GARANTII, SH. SÕNNIKO TULEKAHJUST, MAVARIIDST JMS PÕHJUSTATUD PROBLEEMID.
2. TOOTE ÄRGNEVE KASUTUSJUHEND HOOLIKALT LÄBI JA ALISTAGE ONNEGA.
3. TOODET VÕIMAGE ETTE TEATAMATA MUUTA.

SLD NAVODILA ZA UPORABO

PRIDAVA
Spalni prostori
Stavba
Ventilacija
Perroni
LASTNOSTI IZDELKA
Ta izdelek ima elegantnen videz in visoko učinkovitost, visoko konfiguracijo, dolgo življenjsko dobo in visoko temperaturno odpornost.
Različne optike po izbiri.
Ulitek enega samega šestrobnega vijaka ima 30-stopinjske inkrementalne oznake, ki zagotavljajo natančno ciljanje in olajšajo centriranje vej enot prilobitvih elementov.
Na voljo je zamenljiva leča za zmanjšanje stroškov zalog. Kaljeno steklo s vitrajem.
Dodatni dodatki za montažo
Poleg svetilk so na voljo tudi dodatki montažni dodatki, ali je pritrjen na steno,
na stropu, na nadstropju ali na tleh, vse pripomore k uskladenosti z okoljem z raziskovni dejanske potrebe.

Uporabniku prijazen prostor za voznika
Vgrajeni priključek z ugnojnimi konektorji na skuli in ohišju omogoča izdelku, tudi da gre tudi kot razvodna škatla, ki zagotavlja dovolj prostora za enostavno izdelavo. Poleg tega lahko preprosto odprete vrata prostega ležišča tako da odvijete dva vijaka, kar vam prihranite čas in mesu.

Kabel vhod / izhod
Na voljo sta dve rezervirani kabelski vtičnici za V/I povezavo, DALI zatemnitev in 1-10V zatemnitev.

Trden nosilec z oznakami
Ulitek enega samega šestrobnega vijaka ima 30-stopinjske inkrementalne oznake, ki zagotavljajo natančno ciljanje in olajšajo centriranje vej enot prilobitvih elementov.

PODATKLO IZDELKU

Splošna informacija	
LED tip	LumiLedy/Tandian
Svetlobna učinkovitost	140lm/W
Temperatura	6000K
CRI	70
Življenjska doba LED	50000h(L70/B10
Vir moči	Philips/ Sosen
Vrsta voznika	Isolated/Non-isolated
Učinkovitost gonilnika	≥90%
Zaščitni razred	IEC razred I
Garancija (leta)	5
potrdilo	CE, RoHS, CB, ENEC, SAA
Materiali in pritrdilni elementi	
Gradbeni material	Lije
ovalec	SPCC
Končni material	pralno lakiran
Material leč	PC
Steklen material	-
Svetla barva	siv aluminij
Kontrola in zatemnitev	
Zatemnitev / inteligentni nadzor	Zatemnitev 1-10V / DALI Detektor prisotnosti

Dolivanje in električna oprema	
Vhodna napetost	Philips 220-240Vac Sosen 100-277Vac
Vhodna frekvenca	50/60Hz
Faktor moči	≥0.95
THD	≤10%
Pogoji uporabe	
Delovna temperatura	-30°C~+45°C
Zaščita in garancija	
Raven za zaščito pred vodom	IP66
Raven za zaščito pred udarci	IK08
Prenapetostna zaščita	1000V/3000V-4kV 2000V 6kV
Krivulja porazdelitve svetlobe	**Dimenzije**
60 deg	03074 4.5 kg 03075 6.7 kg
Modeli	
03074 150W / 21000Lm	03076 8.49 kg
03075 200W / 28000Lm	
03076 300W / 42000Lm	

GARANCIJA
1. GARANCIJA ZA TO ŽARNICO JE 5 LET, ČE SE PRAVILNO UPORABLJA, BREZ TEŽAV, KI JIH POVZROČAJO POŽAR, POTRESI ITD.
2. PODZORNO PREBERITE TA PRIROČNIK IN SPOSTUPITE SKLADNO.
3. IZDELKA SE LAHKO SPREMENI BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

Scan me
www.thorgeon.com/03074

Manufactured in PRC

THORGEON
www.thorgeon.com
SIA "ATTA-1", Jurkalnes street 1, Riga, Latvia, LV-1046