




Proyector
4051859959045
L 395, B 166, H 49

Montaje del mástil
antracita metalizado (DB703)





Inteligente combinación de proyector y luminaria de poste en uno. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo, resistente a la corrosión y al agua de mar. Se puede ajustar el ángulo de incidencia con graduación en pasos de 5° grados, y bloquear la configuración. De serie con válvula protectora para evitar la condensación de agua. Difusor de vidrio de seguridad templado (ESG) claro, borde impreso. Difusor atornillado a la carcasa. Sistema de lentes de plástico (PMMA). LED sustituible según estándar Zhaga®. Distribución de luz asimétrica para calles y caminos estrechos según DIN EN 13201 Regulación del flujo luminoso constante (CLO). Con interfaz de programación NFC. Cable de conexión incorporado, longitud 6 m. 1 x Casquillo Zhaga (Book 18) en la parte inferior, 1 x Casquillo Zhaga (Book 18) en la parte superior. La base Zhaga integrada permite instalar sensores y sistemas de gestión de la iluminación sin necesidad de herramientas. Diseño modular: Accesorio de montaje debe pedirse por separado.

Datos del producto

Longitud L	395 mm
Anchura B	166 mm
Altura H	49 mm
Peso	3.1 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso nominal	4600 lm
Potencia de referencia	31 W
Rendimiento del sistema	148 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	37,2
Ángulo de abertura	69°/43°/69°/2°
Vida útil	100000 h (L90/B50)
Índice de reproducción cromática CRI	70
Tolerancia cromática	5
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	DALI Zhaga
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	11
luminarias en el fusible B16A	17
luminarias en el fusible C10A	18
luminarias en el fusible C16A	28
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	20.3 A / 346 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	44 80 99 100 100
Tipo de protección	IP 66
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	960 °C
Resistencia al impacto	IK06
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 40 °C
Marca de conformidad	CE

Accesorio

	61199.009 Caja de paso de cables		982638.003 Caja de conexiones con sujeta cables.
	982977.003		982974.003
	982058.000 Brazo de pared, 500 mm, sin barnizar		982058.0031 Brazo de pared, 500 mm, antracita metalizado
	982086.000 Brazo de pared, 1000 mm, sin barnizar		982086.0031 Brazo de pared, 1000 mm, antracita metalizado
	982049.000 Dispositivo de sujeción (doble) para el extremo del poste: para poste 60 mm, sin barnizar		982049.0031 Dispositivo de sujeción (doble) para el extremo del poste: para poste 60 mm, antracita metalizado (DB703)
	982050.000 Dispositivo de sujeción (doble) para el extremo del poste: para poste 76 mm, sin barnizar		982050.0031 Dispositivo de sujeción (doble) para el extremo del poste: para poste 76 mm, antracita metalizado (DB703)
	982524.0031 Placa para disposición cuádruple (4 x 90°)		982092.000 Brida para el poste para diámetros de poste 95 - 114 mm
	982093.000 Brida para el poste para diámetros de poste 115 - 135 mm		982591.000 Brazo de pared, sin barnizar
	982591.0031 Brazo de pared, revestido al polvo		982588.000 Brazo para poste para 2 luminarias, sin barnizar
	982588.0031 Brazo para poste para 2 luminarias, revestido al polvo		982589.000 Brazo para poste para 3 luminarias, sin barnizar
	982589.0031 Brazo para poste para 3 luminarias, revestido al polvo		982590.000 Brazo para poste para 4 luminarias, sin barnizar
	982590.0031 Brazo para poste para 4 luminarias, revestido al polvo		982562.000 Reductor Ø 60 mm
	982983.000 Reductor Ø 42 mm		

Módulos



982978.0031
Dispositivo de sujeción para poste Ø 76 mm.



983117.0031
Soporte de montaje universal



983164.0031
Soporte de montaje universal