

BEAMLINE SLIM

742169.003.2.76 | Opbouwspots



Opbouwspots
4051859744450
L 145, B 35, H 80

Spanningsrail aan plafond, Spanningsraila
aan de wand
gitzwart, mat (RAL 9005)



Lineaire opbouwspot voor esthetisch hoogwaardige verlichting. Behuizing metaal gepoedercoat. Perfecte warmtehuishouding door middel van een koellichaam van aluminium. 356° horizontaal draaibaar en 90° verticaal zwenkbaar. LED-lichteenheid met MRS-technologie: Mini reflectorsysteem van gemetalliseerd thermoplast met prismavormig zwart antiverblindingsframe voor aangenaam niet-verblindend licht (UGR < 10). Lichtverdeling breedstralend. Met adapter voor 3-fasige DALI-spanningsrails van RZB. Geschikt voor Spanningsrail aan plafond, Spanningsraila aan de wand. Bedrijfsapparaat in de adapter geïntegreerd

Productgegevens

Lengte L	145 mm
Breedte B	35 mm
Hoogte H	80 mm
Gewicht	0.4 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	1100 lm
Systeemvermogen	14 W
Armatuur efficiëntie	79 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	9,4
Uitstralingshoek	46°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	90
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B16A	27
Armaturen aan zekering C16A	44
Inschakelstroom / Inschakeltijd	18 A / 2 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	100 100 100 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II
Slagvastheid	IK06
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 30 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC