

# DEECOS P mini

911524.003.1 | Pendelarmaturen



Pendelarmaturen  
4051859828587  
D 87, H 195

pendelmontage  
gitzwart, mat (RAL 9005)



Cilindrische pendelarmatuur. Behuizing spuitgietaluminium gepoedercoat. Plafondcup plaatstaal gepoedercoat met magneetbevestiging. Zonder gereedschap te vervangen optische module met lens van kunststof (polycarbonaat) voor beste homogeniteit van de lichtkegel. Beste kleurweergave Ra>90. Transparante pendelkabel 5 m, inkortbaar met geïntegreerde staaldraad. Converter met uitstekende eigenschappen op het gebied van flikkervrij licht en stroboscoopeffect. Zonder gereedschap te monteren toebehoren: verwisselbare optiek, honinggraatroosters, afdekplaten helder en gematteerd, kunststofring wit voor het vervangen. Decoratieve inbouw-pendel-set als toebehoren. Geschikt voor toebehoren Deecos P Tube cilinderverlenging 0,5 m, 0,75 m of 1 m.

## Productgegevens

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Diameter D                                  | 87 mm                      |
| Hoogte H                                    | 195 mm                     |
| Pendellengte LP                             | 5000 mm                    |
| Gewicht                                     | 1.25 kg                    |
| Lichtbron                                   | LED                        |
| Kleurtemperatuur                            | 4000 K                     |
| Effectieve lichtstroom                      | 3400 lm                    |
| Systeemvermogen                             | 29 W                       |
| Armatuur efficiëntie                        | 117 lm/W                   |
| Glare evaluatie UGR (4H 8H)                 | 12,5                       |
| Uitstralingshoek                            | 20°                        |
| Levensduur                                  | 50000 h (L90/B10)          |
| Kleurweergave-index CRI                     | 92                         |
| Kleurtolerantie                             | 2                          |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | Risicogroep 1              |
| Bedrijfsapparaat                            | Converter                  |
| Controle                                    | on/off                     |
| Spanning                                    | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Armaturen aan zekering B10A                 | 21                         |
| Armaturen aan zekering B16A                 | 34                         |
| Armaturen aan zekering C10A                 | 35                         |
| Armaturen aan zekering C16A                 | 57                         |
| Inschakelstroom / Inschakeltijd             | 11.1 A / 250 µs            |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code               | 99 100 100 100 100         |
| Beschermingsgraad                           | IP 20                      |
| Beschermingsklasse                          | I                          |
| Gloeidraadtest                              | 650 °C                     |
| Slagvastheid                                | IK06                       |
| Omgevingstemperatuur                        | -20 °C ... + 25 °C         |
| Conformiteitsmerkteken                      | CE, EAC                    |

## Toebehoren

|                                                                                    |                                                  |                                                                                     |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|    | 982370.000<br>Afdekglas, helder                  |    | 982370.010<br>Afdekglas, gesatineerd             |
|    | 982371.003<br>Anti-verblindingshoningraatrooster |    | 982369.003<br>Lens spot                          |
|    | 982369.013<br>Lens medium                        |    | 982369.023<br>Lens flood                         |
|    | 982421.002<br>Kunststof ring wit voor lens.      |    | 982368.003<br>Reflector spot                     |
|    | 982368.013<br>Reflector medium                   |    | 982368.023<br>Reflector flood                    |
|   | 982369.033<br>Lens wide flood                    |   | 982369.043<br>Lens corridor ovaal                |
|  | 982419.002<br>Kunststof ring wit voor reflector. |  | 982368.033<br>Reflector wide flood               |
|  | 982647.002<br>Decoratief glas opaal mat          |  | 982648.002<br>Decoratief glas opaal mat          |
|  | 982672.002<br>Decoratieve cilinder Deecos P Tube |  | 982673.002<br>Decoratieve cilinder Deecos P Tube |
|  | 982674.002<br>Decoratieve cilinder Deecos P Tube |                                                                                     |                                                  |