

TX HMI / PLC-serie

Plug-in module

PROFIBUS-DP slave

TX-DP-S



- Plug-in uitbreidingsmodule om te gebruiken met HMI's van de TX500 en TX700 productfamilie
- PROFIBUS-DP Slave in TX VisuPro
- Max. 12 Mbit transmissiesnelheid
- 9-polige SUB-D-bus

Type	TX-DP-S
Ident no.	100010167
Systeemvoeding	uit de HMI
Systeemdata	
Transmissiesnelheid veldbus	9.6 Kbit/s...12 Mbit/s
Aansluittechniek veldbus	1 x 9-pol. D-SUB, Bus
Potentiaalscheiding	optisch
Profibus-DP	
Procesdatabreedte	32 Byte IN + OUT ges.
Goedkeuringen en certificaten	CE
Afmetingen (B x L x D)	41.2 x 90.3 x 23.8mm
Omgevingstemperatuur	0...+50 °C
Opslagtemperatuur	-20...+70 °C
Relatieve vochtigheid	5...85 %, niet-condenserend
Beschermingsgraad	IP20
Behuizingsmateriaal	Metaal
Behuizingskleur	zilver
Montage	op HMI's van de TX500- en TX700-serie



TX HMI / PLC-serie

Plug-in module

PROFIBUS-DP slave

TX-DP-S

aansluittechniek en pinbeleggingen

	PROFIBUS-DP SUB-D-bus, 9-polig	Pinbezetting  1 = n.c. 2 = n.c. 3 = RXD/TXD (B) 4 = RTS 5 = GND 6 = +5 V 100 mA max. 7 = n.c. 8 = RXD/TXD (A) 9 = n.c.
---	--	--