


TRIONA square

312441.002.1.76 | Anbauleuchten



Decken- und Wandleuchten
4051859453567
L 696, B 696, H 88

Deckenanbau, Wandanbau
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)



Dekorative quadratische LED Anbau-Flächenleuchte. Flacher nahtloser Rahmen Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Abdeckung Stahlblech pulverbeschichtet. Direkter Lichtaustritt über Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) mikroprismatisch. Indirekter Lichtaustritt über flächenbündigen Diffusor aus Kunststoff satiniert. LED Backlight-Technologie für eine homogene Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche. Lichtaustritt direkt 60%, indirekt 40%. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. Betriebsgerät integriert. DALI dimmbar. Für Durchgangsverdrahtung geeignet.

Produktdaten

Länge L	696 mm
Breite B	696 mm
Höhe H	88 mm
Gewicht	13.4 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	#4000 K #4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	11800 lm
Bemessungsleistung	91 W
Systemeffizienz	130 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	16,8
Ausstrahlwinkel	down 95°/93° up 105°/105°
Lebensdauer	50000 h (L90/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	4
Leuchten an Sicherung B16A	7
Leuchten an Sicherung C10A	8
Leuchten an Sicherung C16A	13
Einschaltstrom / Einschaltzeit	73 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	59 87 97 62 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 35 °C
Konformitätszeichen	CE