


TRIONA square

312444.002.76 | Luminarias de montaje en superficie



Luminarias de techo y pared
4051859454205
L 825, B 825, H 88

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared
blanco tráfico mate (RAL 9016)



Panel luminoso decorativo de LED de montaje en superficie, cuadrado. Marco plano de perfil de aluminio extruido revestido al polvo. Base de metal revestido al polvo. Difusor de material sintético (PMMA) que no amarillea, microprismático. Tecnología LED backlight proporciona luz homogénea en todo el difusor. Apto para Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared. Instalación sencilla mediante sistema Plug & Play. Equipo incluido. DALI regulable. Apto para cableado de paso.

Datos del producto

Longitud L	825 mm
Anchura B	825 mm
Altura H	88 mm
Peso	16.5 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso nominal	7250 lm
Potencia de referencia	56 W
Rendimiento del sistema	129 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	18,7
Ángulo de apertura	95°/93°
Vida útil	50000 h (L90/B50)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	DALI
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	12
luminarias en el fusible B16A	20
luminarias en el fusible C10A	21
luminarias en el fusible C16A	33
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	20 A / 200 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	58 86 97 100 100
Tipo de protección	IP 20
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650 °C
Resistencia al impacto	IK03
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 35 °C
Marca de conformidad	CE