


LEDRA62X62M


beeldverwerking – oppervlaklicht



Kenmerken

- belichting op korte afstand
- lichtintensiteit instelbaar
- beschermingsgraad: IP20
- kleur: rood
- spanningsvoeding: 24 VDC
- Pigtail M8x1, 2m

Aansluitschema



Technische gegevens

Type	LEDRA62X62M
Identnr.	3073803
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	Beeldverwerking
Functie	Oppervlaklicht
Lichtsoort	rood
Aslengte	620...630 nm
LED-levensduur (L70)	10000 h
Kenmerken kleur 1	Rood
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	24...200 VDC
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 200 mA
Max. stroomverbruik per kleur	200 mA
Mechanische gegevens	
Bouwworm	Rechthoekig
Afmetingen	66.7 x 66.7 x 14.6 mm
Materiaal behuizing	metaal, Koolstofarm staal
Window material	acryl, helder
Elektrische aansluiting	Kabel met connector, M8 × 1, 2 m, PVC
Aantal aders	3
Omgevingstemperatuur	0...+50 °C
Beschermingsgraad	IP40
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, cULus gelisted

Functieprincipe

Oppervlaklichten zijn ideaal voor een gelijkmatige verlichting in een geconcentreerd bereik.