

PRODUCT-DETAILS

# XLP00-A40/75-B-3M8-below

## XLP00-A40/75-B-3M8-below Fuse Switch Disconnecter



### Informations générales

Extension du type de produit	XLP00-A40/75-B-3M8-below
Code de produit	1SEP101898R0004
EAN	7025840016410
Description courte	XLP00-A40/75-B-3M8-below Fuse Switch Disconnecter
Description longue	XLP00,3-pole,160A, incl. A40/75 adapter and 3 x M8 bolts, cable below

### Circular Value

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Declaration	1SCC011021D0201
Informations RoHS	1SCC011020D0201

### Commande

Quantité minimum	1 pièce
Code douanier	85389099
Pays d'origine	Bulgaria (BG)

### Popular Downloads

Fiche produit,  
informations techniques

1SEC312012D0201

Instructions et manuels

No Instructions and Manuals needed

## Dimensions

Produit Largeur Net	105 mm
Produit Hauteur Net	187 mm
Produit Longueur Net	150 mm
Poids net	1 kg

## Technique

Rated Operational Current AC-21B ( $I_e$ )	(690 V) 125 A
Rated Operational Current AC-22B ( $I_e$ )	(500 V) 160 A
Rated Operational Current AC-23B ( $I_e$ )	(400V) 125 A
Tension assignée de tenue aux chocs ( $U_{imp}$ )	Circuit principal 8 kV
Tension	400 V AC 500 V AC 690 V AC
Fréquence assignée (f)	Circuit principal 50/60 Hz
Rated Conditional Short-Circuit Current ( $I_{nc}$ )	(690 V) 50 kiloampere rms
Power Loss	at Rated Load 3.5 W
Handle Type	Front cover 3P
Taille de fusible	NH00 NH000
Fuse System	DIN
Normes et standards	IEC60947-3
Fonctions spéciales	Not Included
Type de montage	40mm Busbar System
Nombre de pôles	3
Indice de protection	IP30
Type de borne	Bolt
Device Type Manager (DTM)	Fuseswitchdisconnector
Courant nominal ( $I_n$ )	160 A
Tension nominale ( $U_r$ )	400 V AC 500 V AC 690 V AC
Electronic Fuse Monitoring	Non

## Environnement

Statut RoHS Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	1SEP500050P0001
REACH Declaration	1SCC011021D0201

## Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	shrink-wrap 1 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	105 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	150 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	187 mm
Emballage Niveau 1 Poids	1 kg
Emballage Niveau 1 EAN	7025840016410
Emballage Niveau 2 EAN	7025840016410

## Classifications

Code de classification d'objet	S
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 8	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 9	EC001040 - Fuse switch disconnecter
eClass	V11.1 : 27371401
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

## Catégories

Produits basse tension → Appareillage à fusibles → Interrupteurs-sectionneurs à fusibles → EasyLine

