


MINGATA midi

612202.004.1.76 | Luminaires pour mât



Luminaires pour mât
4051859374619
L 700, B 340, H 100

Montage sur mât
argent, mat (env. RAL 9006)



Luminaire à monter en saillie ou au sommet d'un mât au design fonctionnel et moderne. Corps en aluminium injecté résistant à la corrosion, traité époxy et résistant au brouillard salin. Tête de mât avec entrée de câble intégrée et vis en acier inoxydable. En standard avec valve à membrane pour prévenir la formation d'eau de condensation. Verre de fermeture en verre de sécurité trempé (ESG) clair. Répartition asymétrique de la lumière pour les classes d'éclairage M, P et C. Luminaires pour têtes de mâts de Ø 42 mm. Maintenance sans outil / remplacement par le système Eccentric-Lock avec connecteur et Hybrid-Lock-System. Complet, avec câble d'alimentation 4 x 1,0 mm², longueur 8 m.

Données du produit

Longueur L	700 mm
Largeur B	340 mm
Hauteur H	100 mm
Poids	7.8 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile	12000 lm
Puissance du système	84 W
Efficacité lumineuse	143 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	37,8
Angle de rayonnement	76°/48°/76°/1°
Durée de vie	100000 h (L80/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	70
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	DALI
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	7
Luminaires sur sécurité B16A	11
Courant d'appel / Temps d'allumage	65 A / 160 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	40 76 97 100 100
Degré de protection	IP 66
Classe de protection	II
Test au fil incandescent	960 °C
Résistance aux chocs	IK08
Température ambiante	-20 °C ... + 50 °C
Marque de conformité	CE, EAC

Accessoires



61199.009
Coffret de raccordement des câbles