Novaline Style

96635316 NOVS M 3500-840 DI HF WH





Novaline Style


Dekorative runde Leuchte. Gehäuse: Midi. Lichtverteilung:. Flache Komponente für indirekte Wand- und Deckenbeleuchtung. Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Ästhetische Verkleidung der Leuchte aus Polycarbonat (PC), weiß. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP54. Inklusive LED-Modul mit 4000K

Abmessungen: Ø397 x 69 mm Leuchten Leistung: 24,6 W Leuchten Lichtstrom: 3500 lm Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W


Gewicht: 2,12 kg



TLG NOVS F 4WH.jpg



TLG_NOVS_M_LD400.wmf



TLG_SP_0044960.ldt

Lampenposition: STD - Standard

Lichtquelle: LED

Leuchten Lichtstrom*: 3500 lm Leuchten Lichtausbeute*: 142 lm/W Farbwiedergabeindex min.: 80

Betriebsgerät: 1 x 28000695 LC 45W 500-1400mA

flexC C EXC

Ähnlichste Farbtemperatur*: 4000 Kelvin

Farborttoleranz (initial MacAdam): 3 Mittlere Bemessungslebensdauer*:

L80 50000 h bei 25 °C

Leuchten Leistung*: 24,6 W Leistungsfaktor = 0,9

Steuerung: FO

Wartungskategorie CIE 97: E - Geschlossen IP5X

Total harmonic distortion (THD): 17,00 % Eta: 1,00 Eta oben: 0,09 Eta unten: 0,91

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.