

# MINGATA mini

612175.004.1.Z2 | Luminarias de poste



Luminarias para báculo o columna  
4051859677222  
L 530, B 270, H 100

Montaje del mástil  
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)



Luminaria funcional con diseño moderno, montada encima del poste o lateralmente con brazo. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo, resistente a la corrosión y al agua de mar. Adaptador de poste con guía de cables integrada y tornillos de acero inoxidable De serie con válvula protectora para evitar la condensación de agua. Difusor de vidrio de seguridad templado (ESG) claro. Distribución de luz asimétrica para iluminación de superficies. Luminarias para extremo de poste Ø 76 mm (con casquillo reductor opcional también aptas para extremo Ø 60 mm). Mantenimiento / reemplazo sin herramientas gracias al sistema de bloqueo excéntrico con desconexión automática y sistema de bloqueo híbrido. Suministro completo con línea de conexión 4 x 1,0 mm², longitud 8 m.

### Datos del producto

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Longitud L                                  | 530 mm                     |
| Anchura B                                   | 270 mm                     |
| Altura H                                    | 100 mm                     |
| Peso                                        | 5.4 kg                     |
| Fuente de luz                               | LED                        |
| Temperatura de color                        | 4000 K                     |
| Flujo luminoso nominal                      | 4000 lm                    |
| Potencia de referencia                      | 28 W                       |
| Rendimiento del sistema                     | 143 lm/W                   |
| Índice de deslumbramiento UGR               | 37                         |
| Ángulo de apertura                          | 56°/66°/56°/0°             |
| Vida útil                                   | 100000 h (L80/B50)         |
| Índice de reproducción cromática CRI        | 70                         |
| Tolerancia cromática                        | 3                          |
| seguridad fotobiológica conforme a EN 62471 | Grupo de riesgo 1          |
| Equipo                                      | Convertidor regulador      |
| Controle                                    | DALI Zhaga                 |
| Tensión                                     | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| luminarias en el fusible B10A               | 13                         |
| luminarias en el fusible B16A               | 21                         |
| luminarias en el fusible C10A               | 21                         |
| luminarias en el fusible C16A               | 35                         |
| Corriente de conexión / Tiempo de conexión  | 21 A / 300 µs              |
| código CIE Flux / código CEN Flux           | 36 77 98 100 100           |
| Tipo de protección                          | IP 66                      |
| Clase de protección                         | II                         |
| Ensayo del hilo incandescente               | 960 °C                     |
| Resistencia al impacto                      | IK08                       |
| Temperatura ambiente                        | -20 °C ... + 50 °C         |
| Marca de conformidad                        | CE                         |

Accesorio

|                                                                                  |                                                                                             |                                                                                   |                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div><div>982562.000</div><div>Reductor Ø 60 mm</div></div>                                 |  | <div><div>982588.000</div><div>Brazo para poste para 2 luminarias, sin barnizar</div></div> |
|  | <div><div>982589.000</div><div>Brazo para poste para 3 luminarias, sin barnizar</div></div> |  | <div><div>982590.000</div><div>Brazo para poste para 4 luminarias, sin barnizar</div></div> |
|  | <div><div>982591.000</div><div>Brazo de pared, sin barnizar</div></div>                     |  | <div><div>61199.009</div><div>Caja de paso de cables</div></div>                            |
|  | <div><div>982591.004</div><div>Brazo de pared, revestido al polvo</div></div>               |                                                                                   |                                                                                             |