

# Productdatablad

Objectregelaar met taster interface 4-voudig



## Artikelnr.

GCR 2178 ORTS

### KNX objectregelaar

**met geïntegreerde buskoppeling**  
**met geïntegreerde taster interface 4-voudig**  
**zonder draaiknop voor instellen van setpoint**

De objectregelaar kan op het apparaat zelf niet bediend worden.

De volledige functionaliteit wordt vanaf ETS3.0d ondersteund.

ETS productfamilie: fys. sensoren

producttype: temperatuur

- Bediening uitsluitend via de bus

### Technische gegevens

KNX medium:	TP 256
Nominale spanning KNX:	DC 21 ... 32 V SELV
Stroomverbruik KNX:	max. 7,5 mA
Aansluiting KNX:	aansluitklem
Omgevingstemperatuur:	-5 ... +45 °C
Opslag-/transporttemperatuur:	-25 ... +70 °C
Uitgangsstroom:	0,8 mA
In- en uitgangen	
Kabeltype:	J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm
Leidingslengte:	max. 5 m
Leidingslengte temperatuursensor:	max. 50 m

Let op: voor kabels van 1,5 mm<sup>2</sup> a.u.b. diepe inbouwdozen gebruiken

### Metaaluitvoeringen

**Kleur:**  
Glanzend Chroom

**Materiaal:**  
metaal verchromd