

Produktdetails

M1174

M1174 Steckdose



Allgemeine Informationen

Typ	M1174
Bestellnummer	2CSM110000R0711
EAN	8012542006602
Beschreibung	M1174 Steckdose

Langbeschreibung: Modulare Steckdosen ermöglichen den Anschluss von Geräten, Werkzeugen oder elektrischer und elektronischer nicht modularer Ausrüstung in Bau- und Industrie-Schalttafeln. Die Produktgruppe enthält Standardversionen und erweiterte Versionen mit zusätzlichen Ausstattungsmerkmalen wie Leuchtmelder und Klappdeckel. Die Steckdosen sind in unterschiedlichen Länderstandards verfügbar.

Technische Daten

Normen	French Standard
Bemessungsspannung (U_r)	250 V AC
Bemessungsstrom (I_n)	16 A
Bemessungsfrequenz (f)	50/60 Hz
Verlustleistung	bei Bemessungsbedingungen pro Pol 0.6 W
Anzahl aktiver Pin-Terminals	2

Anzugsdrehmoment	1.2 N·m
Optionen	-
Ausführung	sonstige
Farbe	lichtgrau
Kabelquerschnitt	Minimum 2.5 mm ² Maximum 16 mm ²

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -25...+35 °C (Lagerung) -40...+70 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
RoHS Information	9AKK107492A6968
REACH Erklärung	9AKK108467A9482
Umweltinformationen	Siehe RoHS-Richtlinie
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	2.5
Breite des Produkts	0.045 m
Höhe des Produkts	0.085 m
Tiefe des Produkts	0.070 m
Nettogewicht	0.120 kg
Einbautiefe (t ₂)	60 mm

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.54 kg
E-Nummer (Finnland)	2519724
E-Nummer (Schweden)	2100358

Zertifikate und Deklarationen

CEBEC Zertifikat	9AKK108467A1243
Zertifizierungsstelle	CEBEC LCIE
Konformitätserklärung - CE	9AKK107492A6968

