


BS4141-0/11

Toebehoren voor veldbussystemen – Confectioneerbare connector

Connector 7/8", recht



Technische gegevens

Type	BS4141-0/11
Identnr.	6914518
Connector A	Connector, 7/8"-16 UN, Recht
Aantal polen	4
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, PA, Zwart
Wartelmoer/-bout	Geanodiseerd
Dichtingsring	Kunststof, NBR
Dichting schroefdraad	kunststof, NBR
Schroefdraad	PG11
Externe diameter van de leiding	min. 8...10 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.14...1 mm ²
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	250 V
Stroombelastbaarheid	9 A
Elektrische weerstand	≤ 5 mΩ
Mechanische en chemische eigenschappen	
in rusttoestand	-40 °C...+90 °C

Kenmerken



- Voor gebruik in PROFIBUS PA-toepassingen
- Schroef-/klem aansluiting
- Metalen montagevoet
- Oliebestendig
- UL-certificaat
- 4-polig
- PG11-schroefdraad
- Kabeldiameter 8,0...10,0 mm

Contactconfiguratie



Technische gegevens

in bewogen toestand

-40 °C...+90 °C
