

# Tehnisko datu lapa

Izspiežams slēdzis /maišslēdzis ar gaismas indikatoru,  
1/2 modulis  
Art.-Nr. 6120930



Maiņslēdzis LED elementu kā kontrollampīna, 1 pola, 10 A, 250 V $\tilde{}$ , ar kontaktpailēm.



**PC** Polikarbonāts

Produkta papildu apraksts 3 Instalēšanai Rapid 45 ieriču montāžas kanālos, Rapid 80 ieriču montāžas kanālos, montāžas kolonnās un zemgrīdas sistēmās.

## Pamatdati



Art.-Nr.	6120930
Tips	WS-UKL AL0.5
Dimensija	10 A, 250 V
Krāsa	alumīnija lakots
Materiāls	Polikarbonāts
Materiāla saisinājums	PC
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	1,80 kg/100 gab.

# Tehnisko datu lapa

Izspiežams slēdzis /maišslēdzis ar gaismas indikatoru,  
1/2 modulis  
Art.-Nr. 6120930



## Tehniskie dati



Platums	22,00 mm
Augstums	45,00 mm
Dziļums	36,00 mm
Izmēri	22,5 x 45 mm
Pieslēguma veids	Kontaktspaile
Virsmas noformējums	matēts
Apgaismojums	jā
Apgaismošanas funkcija	Kontrole un orientācija
Pamatne piezīmēm	<input type="checkbox"/>
Stiprinājuma veids	nofiksēt
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Kontrollampīņa	<input checked="" type="checkbox"/>
Montāžas veids	Ieriču montāžas kanāls
Nominālais spriegums	250,00 V
Nominālā strāva	10,00 A
Aizsardzības klase	IP20
Komutācijas veids	Maiņslēdzis
Teksta lauks/virsmas apzīmējumam	nē