

# TRIONA round

312302.004.76 | Luminaires en applique



Plafonniers et appliques  
4051859278283  
D 1009, H 88

Montage des plafonniers, Flèche murale  
argent, mat (env. RAL 9006)



Luminaire de surface apparent LED rond décoratif. Cadre plat sans jonctions extrudé aluminium profilé traité époxy. Couvercle en tôle d'acier traité époxy. Éclairage par diffuseur en matière synthétique opalin/prismatique. Diffuseur et guide de lumière en plastique (PMMA) non jaunissant. Découplage lumineux latéral (technologie RZB SIDELITE®) pour une répartition incroyablement homogène de la densité de lumière. et un éclairage jusqu'aux bords. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Montage sans outil par fermeture à baïonnette. Appareillage intégré. Installation très simple grâce au système d'enfichage Plug & Play. Convient parfaitement aux zones de bureaux (UGR ≤ 19) et les postes de travail avec écran conformément à la norme EN 12464-1.

## Données du produit

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Diamètre D                                      | 1009 mm                  |
| Hauteur H                                       | 88 mm                    |
| Poids                                           | 22.27 kg                 |
| Source de lumière                               | LED                      |
| Température de couleur                          | 3000 K                   |
| Flux lumineux utile                             | 9400 lm                  |
| Puissance du système                            | 84 W                     |
| Efficacité lumineuse                            | 112 lm/W                 |
| Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)    | 18,9                     |
| Angle de rayonnement                            | 95°                      |
| Durée de vie                                    | 50000 h (L80/B50)        |
| Indice de rendu des couleurs (CRI)              | 80                       |
| Tolérance de couleur                            | 3                        |
| Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | Groupe de risque 1       |
| Appareillage                                    | Convertisseur dimmable   |
| Contrôle                                        | DALI                     |
| Tension                                         | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Luminaires sur sécurité B10A                    | 6                        |
| Luminaires sur sécurité B16A                    | 10                       |
| Luminaires sur sécurité C10A                    | 10                       |
| Luminaires sur sécurité C16A                    | 16                       |
| Courant d'appel / Temps d'allumage              | 40 A / 200 µs            |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code                   | 58 86 97 100 100         |
| Degré de protection                             | IP 20                    |
| Classe de protection                            | I                        |
| Test au fil incandescent                        | 650°C                    |
| Résistance aux chocs                            | IK03                     |
| Température ambiante                            | 25 °C                    |
| Marque de conformité                            | CE, EAC                  |