


DEECOS P micro

911490.004.2.76 | Luminarias para montaje en suspensión



Luminarias para montaje en suspensión
4051859739708
D 60, H 190

suspensión
color aluminio





Luminaria cilíndrica de montaje en suspensión. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo. Dosel de chapa de acero revestido al polvo, con fijación magnética. Sistema óptico con lente de material sintético (polycarbonato), que se puede sustituir sin herramientas, para un haz de luz muy homogéneo. Anillo de material sintético negro y LED retranqueado que evitan el deslumbramiento lateral. Mejor reproducción cromática Ra>90. Cable de suspensión 3 m, acortable. Convertidor de excelentes propiedades que evita los efectos flicker y estroboscópico.

Datos del producto

Diámetro D	60 mm
Altura H	190 mm
Longitud de suspensión LP	3000 mm
Peso	0.89 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso nominal	1350 lm
Potencia de referencia	16 W
Rendimiento del sistema	84 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	22,6
Ángulo de abertura	52°
Vida útil	50000 h (L80/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	92
Tolerancia cromática	2
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	DALI
Tensión	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	21
luminarias en el fusible B16A	34
luminarias en el fusible C10A	35
luminarias en el fusible C16A	57
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	18 A / 250 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	92 99 100 100 100
Tipo de protección	IP 20
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK06
Temperatura ambiente	25 °C
Marca de conformidad	CE

Accesorio

	982801.003 Celosía de panel para antideslumbramiento		982802.000 Difusor, claro
	982802.010 Difusor, satinado		982803.003 Reflector spot
	982803.013 Reflector flood		982804.013 Lente medium
	982804.023 Lente wide flood		982805.003 Lente ovalada, modo pasillo
	982806.002 Anillo de material sintético blanco para el reflector.		982807.002 Anillo de material sintético blanco para la lente.