

Produktdetails

S3-M2 S3-M2 3-Phasen Einspeiseblock



| Allgemeine Informationen | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Тур | S3-M2 |
| Bestellnummer | 1SAM101938R0002 |
| EAN | 4013614313790 |
| Beschreibung | S3-M2 3-Phasen Einspeiseblock |
| Langbeschreibung | S3-M2 3-Phasen-Einspeiseblock hoch |
| Bestelldaten | |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
| Hauptdokumente | |
| Datenblatt, technische Information | 1SBC100173C0201 |
| Betriebs- und Montageanleitung | 2CDC131005M5703 |

| Abmessungen | |
|---|--|
| Breite des Produkts | 48 mn |
| Höhe des Produkts | 53 mm |
| Tiefe des Produkts | 26 mm |
| Nettogewicht | 0.053 kg |
| Technische Daten | |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Bemessungsbetriebsspan nung | 690 V AC |
| Bemessungsbetriebsstro m (I_e) | 63 A |
| Anzahl Pole | 3 |
| Schutzart | IP20 |
| Anschlussmöglichkeit- Hauptstromkreis | flexibel 1x 4 16 mm² starr 1x 4 25 mm² |
| Anzugsdrehmoment | Hauptstromkreis 2.5 N·m |
| Abisolierlänge | Hauptstromkreis 10 mm |
| Empfohlener Schraubendreher | Nr. 2 Pozidriv |
| Normen | IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1 |
| Produktname | 3-Phasen Einspeiseblock |
| Geeignet für | MS325 MO325 |
| Geeignet für Produktklasse | Manual Motor Starter |
| Zubehörgruppe | Elektro |
| Zubehörtyp | 3-Phasen-Einspeiseblock |
| Technische Daten UL/CSA | |
| Maximale Betriebsspannung UL/CSA | Hauptstromkreis 600 V AC |
| Anschlussmöglichkeit- Hauptstromkreis UL/CSA | flexibel 1x 12-6 AWG mehrdrähtig 1x 12-4 AWG |
| Anzugsdrehmoment UL/CSA | Hauptstromkreis 22 in·lb |
| Umwelt | |
| Umgebungstemperatur | (Betrieb) -20 +50 °C (Lagerung) -20 +70 °C |
| | |

RoHS Status

nach EU Richtlinie 2011/65/EC

| Zertifikate und Deklarationen | |
|--|--|
| cUL Zertifikat | 1SAA963001-1701 |
| Konformitätserklärung - CE | 1SAD938515-0056 |
| Konformitätserklärung - UKCA | 1SAD938502-1056 |
| UL Zertifikat | E121190-20000619 |
| | |
| Breite Verpackungseinheit | 38 mm |
| Länge Verpackungseinheit 1 | 245 mm |
| Höhe Verpackungseinheit 1 | 59 mm |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.574 kg |
| EAN Verpackungseinheit | 4013614488030 |
| Menge Verpackungseinheit 1 | Karton 10 Stück |
| Klassifizierungen | |
| Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel) | х |
| ETIM 4 | EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik |
| ETIM 5 | EC000275 - Hauptleitungsklemme |
| ETIM 6 | EC000275 - Hauptleitungsklemme |
| ETIM 7 | EC000275 - Hauptleitungsklemme |
| ETIM 8 | EC000275 - Hauptleitungsklemme |
| eClass | V11.0 : 27400603 |
| UNSPSC | 39121117 |
| IDEA Granular Category Code (IGCC) | 4375 >> Sammelschiene |
| E-Nummer (Finnland) | 3705943 |

Kategorien

 $Niederspannungsprodukte \ und \ Systeme \rightarrow Schalt- \ und \ Steuerungstechnik \rightarrow Motorschutzschalter \rightarrow Motorschutzschalter \ Zubeh\"{o}r$

S3-M2 4

