

HELEDON mini

901744.004.76 | Inbouwdownlights



Inbouwdownlights
4051859843153
D 124, H 3

Plafondmontage (inbouw)
zilverkleurig



Rond inbouw downlight. Behuizing spuitgietaluminium gepoedercoat. Zwarte kunststofring met naar achteren geplaatste LED voor zijwaartse antiverblinding. Zonder gereedschap te vervangen optische module met lens van kunststof (polycarbonaat) voor beste homogeniteit van de lichtkegel. Beste kleurweergave $Ra > 90$. Geschikt voor Plafondmontage (inbouw). Inbouw zonder gereedschap door veerbevestiging. Inclusief extern schakelapparaat met connectiekabel 600 mm lengte. Converter met uitstekende eigenschappen op het gebied van flikkervrij licht en stroboscoopeffect. Doos voor doorvoerbedrading (5-polig) verkrijgbaar als toebehoren. Zonder gereedschap te monteren toebehoren: verwisselbare optiek, decoratieve glazen, honingraatroosters, afdekplaten helder en gematteerd, kunststofring wit voor het vervangen.

Productgegevens

Diameter D	124 mm
Hoogte H	3 mm
Inbouwdiameter DA	114 mm
Armatuur: inbouwhoogte HEL	120 mm
Plafonddikte S	1-20 mm
Installatieruimte lengte L	550 mm
Installatieruimte breedte BE	350 mm
Installatieruimte hoogte HE	170 mm
Gewicht	600 g
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	2100 lm
Systeemvermogen	20 W
Armatuur efficiëntie	105 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	15,1
Uitstralingshoek	31°
Levensduur	50000 h (L90/B10)
Kleurweergave-index CRI	92
Kleurtolerantie	2
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	21
Armaturen aan zekering B16A	34
Armaturen aan zekering C10A	35
Armaturen aan zekering C16A	57
Inschakelstroom / Inschakeltijd	18 A / 250 μ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	96 100 100 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK06
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 25 °C
Veiligheidsmarkering	De inbouwarmatuur niet afdekken!
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren



982370.000
Afdekglas, helder



982371.003
Anti-verblindingshoningraatrooster



982369.013
Lens medium



982421.002
Kunststof ring wit voor lens.



982368.013
Reflector medium



982369.033
Lens wide flood



982419.002
Kunststof ring wit voor reflector.



982647.002
Decoratief glas opaal mat



982703.002
Doos voor doorvoerbedrading



982370.010
Afdekglas, gesatineerd



982369.003
Lens spot



982369.023
Lens flood



982368.003
Reflector spot



982368.023
Reflector flood



982369.043
Lens corridor ovaal



982368.033
Reflector wide flood



982648.002
Decoratief glas opaal mat