

MEGA TUBE

612369.004 | Lichtpaaltjes



Lichtpaaltjes
4051859969310
D 156, H 1800

vrijstaand
zilver, mat (ca. RAL 9006)



Decoratief cilindrisch lichtpaaltje met innovatief behuizingsconcept en hoogwaardige LED-optiek. Paal Ø 156 mm van corrosiebestendig, gepoedercoat aluminium met volledig omsloten bevestigingssokkel van roestvrij staal. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Corrosiebestendig binnenwerk voor armatuur, spuitgietwerk van dual compound met geïntegreerd afdichtend elastomeer. Mondgeblazen opaalglas zijdemat. De robuuste bevestigingssokkel van roestvrij staal zorgt voor een altijd stabiele stand. Slobgaten in de sokkel voor de latere, eenvoudige uitlijning van de armatuur.

Productgegevens

Diameter D	156 mm
Hoogte H	1800 mm
Gewicht	10.4 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	1750 lm
Systeemvermogen	18 W
Armatuur efficiëntie	97 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	18,9
Uitstralingshoek	down 180° up 180°
Levensduur	50000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	31
Armaturen aan zekering B16A	50
Armaturen aan zekering C10A	52
Armaturen aan zekering C16A	85
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	13 38 68 46 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK05
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

MEGA TUBE

612369.004 | Lichtpaaltjes



Toebehoren



982156.000
Toebehoren voor grondmontage

Onderdelen



982152.004
Reserveglas