



Wandarmaturen
4051859747864
L 1127, B 67, H 75

Wandmontage
gitzwart, mat (RAL 9005)



Lineaire wandarmatuur. Behuizing geëxtrudeerd aluminiumprofiel gepoedercoat. Eindkappen aluminium gepoedercoat. Diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal. Lichtuittreding direct. Geschikt voor Wandmontage. Vervangbare en uitneembare LED-module met geïntegreerd bedrijfsapparaat. Geschikt voor doorvoerbedrading. Op aanvraag verkrijgbaar met sensoren of als noodverlichting.

Productgegevens

Lengte L	1127 mm
Breedte B	67 mm
Hoogte H	75 mm
Gewicht	2.57 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	1500 lm
Systeemvermogen	12 W
Armatuur efficiëntie	125 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	23,8
Uitstralingshoek	107°/107°
Levensduur	70000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	50
Armaturen aan zekering B16A	90
Armaturen aan zekering C10A	94
Armaturen aan zekering C16A	151
Inschakelstroom / Inschakeltijd	16 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	48 80 96 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	5 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE