


FLAT SLIM disc

312652.004.730 | Luminaires suspendus



Luminaires suspendus
4051859803263
D 560, H 75

suspension
argent, mat (env. RAL 9006)



Luminaire suspendu LED rond décoratif. Armature en aluminium injecté traité époxy. Equipé en série d'une membrane à diaphragme « Gore™ Protective Vents » pour prévenir la formation d'eau de condensation. Cache-piton en aluminium traité époxy. Verre opalin trois couches soufflé à la bouche (verre triplex) mat satiné. Fixation du verre par serrage à baïonnette. Éclairage homogène grâce à l'utilisation de modules de surface LED. Convient à suspension. Suspension par câble en 3 points réglable en hauteur en continu ou longueurs spéciales souhaitées sur demande. MultiLumen : Flux lumineux du luminaire ajustable sur 2 niveaux. Préréglé en usine sur le flux lumineux le plus haut. MultiColour : Température de couleur de 3000 K ou 4000 K réglable individuellement au moyen de l'élément de commutation. Réglé en usine sur 3000 K. Avec commande Bluetooth® Casambi smart+free pour mise en réseau et utilisation sans fil avec appareil Android / iOS, application téléchargeable gratuitement.


Données du produit

Diamètre D	560 mm
Hauteur H	75 mm
Longueur de suspension LP	500-1500 mm
Poids	8.4 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K 4000 K
Flux lumineux utile	3000 K: 3500 lm 5050 lm 4000 K: 3600 lm 5150 lm
Puissance du système	3000 K: 30 W 44 W 4000 K: 30 W 44 W
Efficacité lumineuse	3000 K: 117 lm/W 115 lm/W 4000 K: 120 lm/W 117 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	3000 K: 19,7 20,9 4000 K: 19,8 21
Angle de rayonnement	down 115° up 125°
Durée de vie	50000 h (L90/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	smart+free (Bluetooth)
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Courant d'appel / Temps d'allumage	10 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	44 75 93 83 100
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	960 °C
Résistance aux chocs	IK00
Température ambiante	-20 °C ... + 45 °C
Marque de conformité	CE, EAC

FLAT SLIM disc

312652.004.730 | Luminaires suspendus

Pièces détachées



982973.002
Module LED de remplacement



982904.002
Verre de rechange