


MAGCARDO maxi

722198.004.2 | Einbaustrahler



Einbaustrahler
4051859867388
L 172, B 167, H 137

Deckeneinbau
silberfarben




Strahlereinheit zur werkzeuglosen Montage in separaten Einbaurahmen. Leuchtenkopf Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° dreh- und ± 35° schwenkbar. Innere Abdeckung verhindert Blick in die Zwischendecke. Schwarzer Kunststoffring mit zurückgesetzter LED zur seitlichen Entblendung. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Linse aus Kunststoff (Polycarbonat) für beste Homogenität des Lichtkegels. Beste Farbwiedergabe Ra>90. Schnelle, komfortable und werkzeuglose Montage mit Magnet-Klick-Verriegelung: Einbaurahmen (1-, 2- oder 3-lampig) mit Klammerhalterung werkzeuglos einsetzen, Leuchtenkopf mit Basisplatte in Einbaurahmen seitlich einschieben und magnetisch fixieren. Inklusive Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung 600 mm. Betriebsgerät mit besten Eigenschaften bzgl. Flickerfreiheit und Stroboskopeffekt. Durchgangsverdrahtungsbox (5-polig) als Zubehör erhältlich. Werkzeuglos montierbares Zubehör: Wechseloptiken, Wabenraster, Abdeckscheiben klar und mattiert, Kunststoffring weiß zum Wechseln. Modulbauweise: Einbaurahmen separat bestellen!

Produktdaten

Länge L	172 mm
Breite B	167 mm
Höhe H	137 mm
Deckenstärke S	6-30 mm
Einbauraum Höhe HE	155 mm
Gewicht	1.12 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	2700 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3350 lm
Bemessungsleistung	35 W
Systemeffizienz	96 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	14,2
Ausstrahlwinkel	31°
Lebensdauer	50000 h (L90/B10)
Farbwiedergabeindex	92
Farbkonsistenz	2
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	21
Leuchten an Sicherung B16A	34
Leuchten an Sicherung C10A	35
Leuchten an Sicherung C16A	57
Einschaltstrom / Einschaltzeit	12.6 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	96 100 100 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 25 °C
Sicherheitszeichen	Einbauleuchte nicht bedecken!
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör

	982373.003 Linse spot		982373.013 Linse medium
	982373.023 Linse flood		982375.003 Entblendungswabenraster
	982374.000 Abdeckscheibe, klar		982374.010 Abdeckscheibe, satiniert
	982422.002 Kunststoffring weiß für Linse.		982372.003 Reflektor spot
	982372.013 Reflektor medium		982372.023 Reflektor flood
	982372.033 Reflektor wide flood		982420.002 Kunststoffring weiß für Reflektor.
	982703.002 Durchgangsverdrahtungsbox		

Module

	982431.002 Einbaurahmen, 1-lampig, weiß		982431.003 Einbaurahmen, 1-lampig, schwarz
	982431.004 Einbaurahmen, 1-lampig, silber		982432.002 Einbaurahmen, 2-lampig
	982432.003 Einbaurahmen, 2-lampig		982432.004 Einbaurahmen, 2-lampig
	982433.002 Einbaurahmen, 3-lampig		982433.003 Einbaurahmen, 3-lampig
	982433.004 Einbaurahmen, 3-lampig		