



Proyectores  
4051859852100  
D 123, H 200

Carril de corriente en el techo, Carril de corriente en la pared  
color aluminio



Proyector LED de montaje en superficie y diseño moderno, con aletas de refrigeración ocultas. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo. Orientable horizontalmente 356° y verticalmente 90°. Anillo de material sintético negro y LED retranqueado que evitan el deslumbramiento lateral. Sistema óptico con reflector de MIRO-SILVER de una reflexión total de luz de 98%, altamente eficaz. Se puede sustituir sin herramientas. Mejor reproducción cromática Ra>90. Con adaptador universal para carriles de corriente trifásica 230 V. Apto para Carril de corriente en el techo, Carril de corriente en la pared. Convertidor de excelentes propiedades que evita los efectos flicker y estroboscópico. Accesorios que se pueden montar sin herramienta: reflectores y lentes intercambiables, vidrios decorativos, panel antideslumbrante, difusor transparente o mate, anillo blanco.

Datos del producto

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Diámetro D                                  | 123 mm                     |
| Altura H                                    | 200 mm                     |
| Peso                                        | 1.46 kg                    |
| Fuente de luz                               | LED                        |
| Temperatura de color                        | 3500 K                     |
| Flujo luminoso nominal                      | 4350 lm                    |
| Potencia de referencia                      | 35 W                       |
| Rendimiento del sistema                     | 124 lm/W                   |
| Índice de deslumbramiento UGR               | 14,3                       |
| Ángulo de apertura                          | 21°                        |
| Vida útil                                   | 50000 h (L90/B10)          |
| Índice de reproducción cromática CRI        | 92                         |
| Tolerancia cromática                        | 2                          |
| seguridad fotobiológica conforme a EN 62471 | Grupo de riesgo 1          |
| Equipo                                      | Convertidor                |
| Controle                                    | on/off                     |
| Tensión                                     | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| luminarias en el fusible B10A               | 21                         |
| luminarias en el fusible B16A               | 34                         |
| luminarias en el fusible C10A               | 35                         |
| luminarias en el fusible C16A               | 57                         |
| Corriente de conexión / Tiempo de conexión  | 12.6 A / 250 µs            |
| código CIE Flux / código CEN Flux           | 100 100 100 100 100        |
| Tipo de protección                          | IP 20                      |
| Clase de protección                         | I                          |
| Ensayo del hilo incandescente               | 650 °C                     |
| Resistencia al impacto                      | IK06                       |
| Temperatura ambiente                        | -20 °C ... + 25 °C         |
| Marca de conformidad                        | CE, EAC                    |

## Accesorio

|                                                                                    |                                                                  |                                                                                     |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|    | 982373.003<br>Lente spot                                         |    | 982373.013<br>Lente medium                                           |
|    | 982373.023<br>Lente flood                                        |    | 982375.003<br>Celosía de panal para antideslumbramiento              |
|    | 982374.000<br>Difusor, claro                                     |    | 982374.010<br>Difusor, satinado                                      |
|    | 982422.002<br>Anillo de material sintético blanco para la lente. |    | 982372.003<br>Reflector spot                                         |
|    | 982372.013<br>Reflector medium                                   |    | 982372.023<br>Reflector flood                                        |
|   | 982372.033<br>Reflector wide flood                               |   | 982420.002<br>Anillo de material sintético blanco para el reflector. |
|  | 982649.002<br>Cristal decorativo opal mate                       |  | 982650.002<br>Cristal decorativo opal mate                           |
|  | 70319.009<br>Punto de luz para adaptador universal trifásico     |                                                                                     |                                                                      |