


## 3- NUMINOS® DALI M

### 3-fasensysteem lamp zwart/zwart 2700 K 60°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert op een vakkundige manier functie, design en techniek. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend lichtontwerpmogelijkheden. Ook met het 3~ NUMINOS® DALI M 3 fase led-armatuursysteem, dat overtuigt met de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Zo creëert u hoogwaardige verlichting voor grotere oppervlakken of u maakt gebruik van een spot voor selectieve verlichting. De plafondbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 20,1 Watt, een lichtintensiteit van 1885 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De eenvoudige montage is dan slechts nog een formaliteit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1004460
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	500mA
Lengte	18.5 cm
Hoogte	16.5 cm
Diameter	8.5 cm
Nettogewicht	0.83 kg
Brutogewicht	1.13 kg
Veiligheidsklasse	I
Montagebeschrijving	Rail plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Wattage	20.1 W
Lumen	1885 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
BIG WHITE pagina	64

## Lichtbron

791800	 An energy label icon consisting of a yellow arrow pointing right, with the letters 'A', 'G', and 'E' stacked vertically inside it.
--------	--

## Accessoires

1006168	NUMINOS® M , Frontring wit
---------	-------------------------------