





P-LIGHT

inbouwlamp, led, 6000K, rond, wit, 5 W

P-LIGHT voor het gebruik als noodverlichting voor wand- en plafondmontage geschikt. De twee vaste lampenkoppen zijn telkens met een 2 W led uitgerust. De noodverlichtingen zijn uitgerust met ingebouwde Ni-Mh accu, met twee en automatische testfunctie. De noodbedrijfstijd van de lamp bedraagt drie uur. De armatuur kan worden gebruikt in continue stand/stand-by. Deze wordt direct op 230 V aangesloten. Meer uitvoeringen van de P-LIGHT serie zijn beschikbaar.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	240006
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Primaire nominale spanning	220-240V ~50Hz mA/V
Hoogte	6.2 cm
Diameter	12.5 cm
Inbouwdiameter	9.5 cm
Inbouwdiepte	7.5 cm
Nettogewicht	0.41 kg
Brutogewicht	0.477 kg
IP-code	IP 20
Veiligheidsklasse	II
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Wattage	5 W
Lumen	120 lm
Lichtkleurtemperatuur	6000 Kelvin
Stralingshoek	90 °
Kleur	wit
CRI	70
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	25000 h
BIG WHITE pagina	420

Accessoires

240024	ACCU , voor P-LIGHT, 7,2 V, 1000 mA
--------	--