


LIGHTSTREAM maxi

722290.114.1 | Scheinwerfer



Strahler
4051859957416
L 743, B 291, H 56

Mast, Universale Montage
silber, matt (ca. RAL 9006)



Clevere Kombination von Strahler und Mastleuchte in Einem. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Anstellwinkel in 5°-Schritten mit Winkelskala einstell- und verriegelbar. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar, Rand bedruckt. Scheibe mit Gehäuse verschraubt. Linsensystem aus Kunststoff (PMMA). Auswechselbare LED nach Zhaga® Standard. Asymmetrisch bandförmige Lichtverteilung für breite Straßen und Wege nach DIN EN 13201. Konstant-Lichtstrom-Regelung (CLO). Mit Programmierschnittstelle NFC. Vormontierte Anschlussleitung, Länge 12 m. Modulbauweise: Zur Leuchte ist immer ein Montagezubehör mit zu bestellen.

Produktdaten

Länge L	743 mm
Breite B	291 mm
Höhe H	56 mm
Gewicht	9.5 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	38000 lm
Bemessungsleistung	246 W
Systemeffizienz	154 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	37,3
Ausstrahlwinkel	72°/53°/72°/3°
Lebensdauer	100000 h (L90/B50)
Farbwiedergabeindex	70
Farbkonsistenz	5
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	2
Leuchten an Sicherung B16A	4
Einschaltstrom / Einschaltzeit	124 A / 330 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	40 78 99 100 100
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE

Zubehör

	61199.009 Kabelübergangskasten		982638.003 Abzweigdose-H mit Zugentlastungen.
	982977.003 Rundklemme mit Zugentlastungen. Max. 4 x 4 mm² und Kabelauslass Ø 7 - 12 mm.		982974.003 Rundklemme mit Zugentlastungen. Max. 5 x 1,5 mm² und Kabelauslass Ø 5 - 12 mm.
	982588.000 Mastausleger für 2 Leuchten, unlackiert		982588.004 Mastausleger für 2 Leuchten, pulverbeschichtet
	982589.000 Mastausleger für 3 Leuchten, unlackiert		982589.004 Mastausleger für 3 Leuchten, pulverbeschichtet
	982590.000 Mastausleger für 4 Leuchten, unlackiert		982590.004 Mastausleger für 4 Leuchten, pulverbeschichtet
	982591.000 Wandausleger, unlackiert		982591.004 Wandausleger, pulverbeschichtet
	982562.000 Reduzierstück Ø 60 mm		982983.000 Reduzierstück Ø 42 mm

Module

	982978.004 Mastaufsatz für Zopf Ø 76 mm.		983117.004 Montagebügel
--	---	---	----------------------------