

Produktdetails

TM30/24

TM30/24 Ausfallsicherer Klingeltrafo



Allgemeine Informationen

Typ	TM30/24
Bestellnummer	2CSM228765R0802
EAN	8012542287650
Beschreibung	TM30/24 Ausfallsicherer Klingeltrafo
Langbeschreibung	TM30/24 Klingeltransformator 30VA, 24VAC

Technische Daten

Normen	IEC/EN 61558-2-8
Anwendung	Residential
Primärspannung	230 V
Sekundärspannung	(5-6) & (6-7) 12 V AC (5-7) 24 V AC
Sekundärstrom	1.25 A
Maximaler Ausgangsstrom (I_{out})	2.5 A
Bemessungsfrequenz (f)	50/60 Hz
Verlustleistung	3 W
Bemessungsleistung	30 V·A

Bemessungsausgangsleistung	30 W
Isolationsklasse	B
Anzugsdrehmoment	0.5 N·m
Typ Transformator	ausfallsichere Klingeltransformatoren
Optionen	keine
Anmerkungen	Geeignet für Lasten, die eine kurzzeitige Versorgung erfordern. Isolation und Trennung zwischen Primär- und Sekundärkreis.
Anschlussmöglichkeit	2.5 mm ²
Abisolierlänge	9 mm

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) +10 ... +40 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
RoHS Information	2CSC446004K0201
REACH Erklärung	9AKK108467A9482
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Technische Daten UL/CSA

Anschlussmöglichkeit UL/CSA	14 AWG
-----------------------------	--------

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	3
Breite des Produkts	52.5 mm
Höhe des Produkts	0.085 m
Tiefe des Produkts	0.065 m
Nettogewicht	0.450 kg

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 4 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1.8 kg

Zertifikate und Deklarationen

Zertifizierungsstelle	IMQ
Konformitätserklärung - CE	2CSC446004K0201

EAC Zertifikat	9AKK107992A6660
IMQ Zertifikat	9AKK107992A6760

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
Verdrahtungsplan	9AKK108467A7356

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	9AKK107992A5537
------------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001547 - Klingeltransformator
ETIM 9	EC001547 - Klingeltransformator
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85043121
eClass	V11.0 : 27031190
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	T

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Befehls- und Meldegeräte → Klingeln und Sicherheits-Transformatoren

