

Hallway

V3.1 KNX - encastré

EAN 4007841 058036

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 058036



max. 25 x 3 m



IP20



10 - 1000 lux



10 sec - 1092 min



ideal 2,5 - 3,5 m

Teach

Teach mode



KNX

5 years

manufacturer's warranty
steinel-professional.de/garantie



CE

Description du fonctionnement

Le détecteur de couloir plus intelligent est mieux informé. Détection radiale idéale jusqu'à 25 m – idéale pour les couloirs et les circulations. Portée réglable dans les deux directions. Design Control PRO II moderne. Équipé de la technologie Bluetooth. Interfaces pour COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX IP et BT IPD (Esclave).

Hallway

V3.1 KNX - encastré

EAN 4007841 058036

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 058036



Caractéristiques techniques

Modèle	Détecteur de présence
Dimensions (L x l x H)	65 x 103 x 103 mm
Alimentation électrique	30 V
Consommation propre	0,7 W
Tension d'alimentation détails	Bus KNX
Technologie de détection	Hyper fréquence
Emplacement	Intérieur
Lieu d'installation	plafond
Montage	Montage encastré
Hauteur de montage	2 – 4 m
Portée radiale	25 x 3 m (75 m ²)
Portée tangentielle	25 x 3 m (75 m ²)
Technique HF	5,8 GHz
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	140 °
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Cadrage mécanique	Non
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Cadrage électronique	Oui
Détails détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines

Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de la luminosité de déclenchement	10 – 1000 lx
Temporisation	10 s – 1092 Min.
Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Fonction balisage	Oui
Fonctions KNX	Confort, Interrupteur crépusculaire, Pyroanalyse individuelle, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 4x, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Point de rosée, Fonction logique
Avec couplage au bus	Oui
Réglages via	Logiciel ETS, Bluetooth, Bus
Avec télécommande	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Indice de protection	IP20
Matériau	Matière plastique
Température ambiante	-25 – 50 °C
Emplacement, pièce	Intérieur, couloir / allée
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9010
Garantie du fabricant	5 ans
Variante	KNX - encastré
UC1, Code EAN	4007841058036


Hallway

V3.1 KNX - encastré

EAN 4007841 058036

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 058036

Zone de détection



Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 3,50 m
Orange: radial und tangential

Dessin dimensionnel

