



Produktbeschreibung	
"Cat.6A iso-Patchpanel, geschirmt, 19"/1 HE, mit 24 RJ45-Steckbuchsen, Direktmontage, lichtgrau (ähnlich RAL 7035) "	
- für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite 500 MHz)	
"- 19"/1 HE, Direktmontage"	
- 24 x RJ45-Steckbuchsen	
- werkseitige Portkennzeichnung (1-24)	
- unverlierbare Zugentlastung und Schirmkontakte	
- großflächige, radiale Schirmlager und Schirmkontakte	
- schnelle installation durch LSA-Kontakte	
- Farbcode T568A und T568B gemäß TIA/EIA-568-B.2	
- geeignet für Cat.6 und Cat.7 Kabel (Ø 6-10 mm)	
- LSA-Klemmen für einen Leiter 0,4-0,63 mm Ø, AW 26-22, Wiederbelegbarkeit > 50-mal	
- geeignet für PoE++ / 4PPoE gemäß IEEE 802.3bt	
- UPOE-konform	
- UPOE-konform	
- HDBaseT-konform	
- entsprechend nachfolgender Normanforderungen:	
- ISO/IEC 11 801, Cat.6A, geschirmt	
- DIN EN 50173-1, Cat.6A, geschirmt	
- ANSI TIA/EIA-568-C.2, Cat.6A, geschirmt	
- DIN EN 60603-7-51, 500 MHz, geschirmt	
- Lebensdauer > 750 Steckzyklen	
- RJ11/RJ12-fehlstecksicher	
- GHMT gegenzertifiziert	

Merkmale	
Allgemein	
Ausführung	Buchse
geschirmt	Ja
Klassifikation	Cat.6A iso
PoweroverEthernet	Ja
Schutzgrad IP	20
Statistische Warennummer	85369010
Herstellland	DE
GTIN (EAN)	4043921663127
Montagearten	
(19 Zoll)-Einbau, 1HE	Ja

Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Länge mm	44
Breite mm	482
Höhe mm	114
Nettogewicht Stück kg	1,452
Zertifizierungen	
WEEE	Ja
GHMT	Ja
CE	Ja
RoHS konform	Ja
Logistikinformationen	
Verpackung	Schachtel
VPE Menge	1
VPE Gewicht kg	1,668
VPE Abmessung Breite mm	510
VPE Abmessung Höhe mm	150
VPE AbmessungTiefe mm	55
Referenzen	
Ähnlicher Artikel	23610106, 23610108, 23610112, 238101100, 239101000
Zubehörartikel	13510505, 136104030, 136104070, 136112030, 136112070, 21207000, 23510002, 23510003, 23510004, 23510005, 23510006, 23510007, 39200000, 39200002

