

Produktdetails

# 6819/58-24

## 6819/58-24 Nebenstelle Präsenzmelder Passiv-Infrarot studioweiß matt 72 ° IP40



### Allgemeine Informationen

Typ	6819/58-24
Bestellnummer	2CKA006800A2754
EAN	4011395217771
Beschreibung	6819/58-24 Nebenstelle Präsenzmelder Passiv-Infrarot studioweiß matt 72 ° IP40
Langbeschreibung	Slave-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches von Master-Präsenzmeldern. Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): rechteckig Gehende Personen: quer zum Melder 24 m x 3 m, frontal/längs zum Melder 14 m x 3 m. Aufbauhöhe 27 mm. Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel. Verdrehenschutz über zusätzliche Schnellverspannung. Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten. Geeignet für abgehängte Decken mit einer Plattenstärke von 9 bis 25 mm. Einbaulochmaß: Ø 68 mm. Empfehlung: HaloX® 100 von Kaiser (Art.-Nr. 1281-00) mit entsprechender Abdeckung (1281-01 oder 1281-61 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

### Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CKA000073B9219
--------------------------------	-----------------

### Technische Daten

Datenblatt, technische Information	2CKA0001373B9426
Bemessungsspannung (U <sub>r</sub> )	110 ... 230 V

Hilfsspannung AC/DC	110 V AC/DC 230 V AC/DC
Eingangsspannungsart	AC
Frequenz (f)	50...60 Hz
Bemessungsfrequenz (f)	50 ... 60 Hz
Verlustleistung	0.3 W
Anzahl Schaltzonen	368
Verzögerungszeit (T)	Aus 0 Sekunde(n) Ein 0 Sekunde(n)
Anschlussart Geräte	Steckklemme
Montageart	Unterputzmontage
Sensortyp	Passiv-Infrarot
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Beleuchtungsstärke	5 ... 2000 lx
Ausführung	Präsenzmelder
RAL Nummer	RAL 9016 - verkehrsweiß
Farbe	studiweiß matt
Anwendungsbereich	Elektrische Last- und Lichtsteuerung

## Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart	IP40
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E6501
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

## Abmessungen

Breite des Produkts	94 mm
Höhe des Produkts	94 mm
Tiefe des Produkts	76 mm
Nettogewicht	153.9 g
Einbautiefe (t <sub>2</sub> )	49 mm

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.26 kg
Zolltarifnummer	85365080
Herkunftsland	Deutschland (DE)

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E0699
-------------------------------	-----------------

## Klassifizierungen

ETIM 8	EC000133 - Bewegungsmelder komplett
ETIM 9	EC000133 - Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 50 80
eClass	V11.0 : 27144007

## Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006800A2744	6819/51-24 Präsenzmelder Passiv-Infrarot studioweiß matt 90 ° IP40	6819/51-24	1	Stück
2CKA006800A2748	6819/55-24 Präsenzmelder Passiv-Infrarot studioweiß matt 90 ° IP40	6819/55-24	1	Stück
2CKA006800A2800	6889/50-24 Dekorraahmen studioweiß matt	6889/50-24	1	Stück
2CKA006899A2304	6898 Schutzkorb alpinweiß	6898	1	Stück

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Hauselektronik → Präsenzmelder → Professional Serie

