

Produktdetails

6845/11 AGM-35-500

6845/11 AGM-35-500 Busch-Wächter® 220

ProfessionalLINE ohne IR-Handsender



Allgemeine Informationen

Typ	6845/11 AGM-35-500
Bestellnummer	2CKA006800A2336
EAN	4011395079065
Beschreibung	6845/11 AGM-35-500 Busch-Wächter® 220 ProfessionalLINE ohne IR-Handsender
Langbeschreibung	Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen. Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige. Mit Boden- und Rückfeldüberwachung. Mit Ebenenausgleich: +/- 30°. Mit Profillinse für beste Erfassung. Erfassungsempfindlichkeit in 3 Stufen wählbar. Überwachungsdichte: 84 Sektoren mit 336 Schaltsegmenten. Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert. Dauerlicht (4 Std.) und Anwesenheitssimulation über IR-Handsender aktivierbar. Mit automatischer Reichweitenstabilisierung. Mit automatischer Störunterdrückung. Mit automatischer Blendsicherheit. Mit Helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches. Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.

Zusätzliche Informationen

Hilfsspannung AC/DC	230 V AC/DC
Batteriegewicht	0 g
CN8	8536 50 80
Farbe	anthrazit
Anschlussart Geräte	Kabelklemme
Herkunftsland	Deutschland (DE)
Strombereich	Maximum 30 A
Zolltarifnummer	85365080

Konformitätserklärung - CE	DEBJE-2CKA006800A2336-ROHS
Schutzart	IP55
Durchmesser	96 mm
Belastungszyklus	(Maximum) 30 Minute(n)
EAN	4011395079065
eClass	V11.0 : 27144007
ETIM 7	EC000133 - Bewegungsmelder komplett
ETIM 8	EC000133 - Bewegungsmelder komplett
Eingangsspannungsart	AC
Betriebs- und Montageanleitung	DEBJE-220_280-500_ProfessionalLINE_MA_0073-1-6541_REV1-Man
Kurzbeschreibung	6845/11 AGM-35-500 Busch-Wächter® 220 ProfessionalLINE ohne IR-Handsender
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Maximale Schaltleistung	3680 W
Messbereich	Diameter Detection range on floor 32 m
Mindestbestellmenge	1 Stück
Minimalste Umschaltzeit	einschalten 10 Sekunde(n)
Ausführung	Bewegungssensor
Montagehöhe	(Optimal) 2.5 m
Montageart	Surface Mounted
Anzahl Batterien	0
Anzahl Schaltzonen	336
Länge Verpackungseinheit 1	179 mm
EAN Verpackungseinheit 1	4011395079065
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.233 kg
Höhe Verpackungseinheit 1	89 mm
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	100 mm
Schwenkbereich	waagrecht -30 ... 30 ° senkrecht -40 ... 90 °
Baureihe	Busch-Watchdog 220 ProfessionalLINE
Tiefe des Produkts	160 mm
Höhe des Produkts	102 mm
Nettogewicht	0.233 kg
Breite des Produkts	96 mm
RAL Nummer	RAL 7021 - schwarzgrau
Bemessungsspannung (U _r)	230 V
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
Vorgängerprodukt	6800-0-2336
RoHS Datum	20050601
RoHS Information	9AKK104295D8727
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
Verkaufsmengeneinheit	Stück
Sensor-Erfassungsbereich	490 ° waagrecht 220 ... 220 °
Sensortyp	Passive infrared
Kurzbeschreibung	6845/11 AGM-35-500 Busch-Watchdog 220 ProfessionalLINE

Ausführung der Oberfläche	Surface protection: Untreated Surface finishing: Matt
Reichweite	frontal 16 m seitwärts 16 m
WEEE B2C / B2B	B2C
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
ETIM 9	EC000133 - Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006899A0231	6899 RC-Löschglied 2-polig 230 V	6899	1	Stück

