



TRIXY round

672586.002.89 | Gecombineerde armaturen voor vluchtwegverlichting



Inbouwdownlights
4051859911142
D 235, H 22

Plafondmontage (inbouw)
wit



Rond inbouw downlight. Voor vluchtrouteverlichting. Behuizing van uv-bestendig polycarbonaat. Perfecte warmtehuishouding door middel van een koellichaam van aluminium. Diffuser helder kunststof (PMMA) met opalen reflectorfolie. Zijdelingse lichtuitstraling (RZB SIDE-LITE® technologie) voor meer dan gemiddelde homogene lichtsterkteverdeling. MultiCutOut: met de verstelbare veerbevestiging kunnen verschillende plafondopeningen individueel worden ingesteld. Geschikt voor plafondopeningen van Ø 65 tot 205 mm. Geschikt voor Plafondmontage (inbouw). Inclusief extern schakelapparaat met connectiekabel 250 mm lengte. Geschikt voor aansluiting op de centrale noodvoedingssystemen. Met bewakingsmodule AC-Control voor centrale noodvoedingssystemen van het type LUXIFAIR. Uiterst eenvoudige installatie van de converter door draai-steekstelsysteem.

TRIXY round

672586.002.89 | Gecombineerde armaturen voor vluchtwegverlichting



Productgegevens

Type noodverlichting	Centrale noodvoedingssystem
Bewaking	Luxifair AC-Control
Accu	zonder
Schakelwijze	permanente schakeling
Diameter D	235 mm
Hoogte H	22 mm
Inbouwdiameter DA	100-205 mm
Installatieruimte hoogte HE	220 mm
Armatuur: inbouwhoogte HEL	65 mm
Plafonddikte S	5-25 mm
Gewicht	1.32 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom, netvoeding	1500 lm
Systeemvermogen, netvoeding	17 W
Effectieve lichtstroom, noodmodus	800 lm
Systeemvermogen, noodvoeding	9 W
Armatuur efficiëntie	88 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	26,5
Uitstralingshoek	115°
Levensduur	40000 h
Kleurweergave-index CRI	80
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	12
Armaturen aan zekering B16A	20
Armaturen aan zekering C10A	12
Armaturen aan zekering C16A	36
Inschakelstroom / Inschakeltijd	40 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	47 78 96 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	-10 °C ... + 30 °C
Conformiteitsmerkteken	CE