



Stralers
4068754013529
L 395, B 166, H 49

Mastmontage, Universele montage
zilver, mat (ca. RAL 9006)




Compacte spot voor efficiënte noodverlichting buitenshuis. Voor vluchtrouteverlichting. Behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium, zeewaterbestendig gepoedercoat. Neigingshoek in 5°-stappen met hoekschaalverdeling instel- en vergrendelbaar. Standaard met membraan-ventiel ter voorkoming van condenswater. Afdekking enkel veiligheidsglas helder, rand bedrukt. Schijf op de behuizing geschroefd. Lens-systeem van kunststof (PMMA). Vervangbare LED volgens Zhaga®-standaard. Asymmetrische, diepstralende lichtverdeling voor de oppervlakteverlichting (bijv. parkeerplaatsen, laadzones). Constante lichtstroom regeling (CLO). Met programma-interface NFC. Voorgemonteerde aansluitkabel, lengte 0,5 m. Geschikt voor aansluiting op de centrale oodvoedingssystemen. Modulaire opbouw: Er dient altijd montage toebehoren mee te worden besteld.

Productgegevens

Type noodverlichting	Centrale oodvoedingssystem
Bewaking	Circuit
Schakelwijze	permanente schakeling
Lengte L	395 mm
Breedte B	166 mm
Hoogte H	49 mm
Gewicht	3.2 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom, netvoeding	4250 lm
Systeemvermogen, netvoeding	31 W
Effectieve lichtstroom, noodvoeding	1050 lm
Systeemvermogen, noodvoeding	8,6 W
Armatuur efficiëntie	137 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	39,6
Uitstralingshoek	68°/69°/68°/0°
Levensduur	100000 h
Kleurweergave-index CRI	70
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	16
Armaturen aan zekering B16A	26
Armaturen aan zekering C10A	27
Armaturen aan zekering C16A	44
Inschakelstroom / Inschakeltijd	18 A / 280 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	29 67 97 100 100
Beschermingsgraad	IP 66
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960 °C
Slagvastheid	IK06
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	-20 °C ... + 40 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	-20 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE

Toebehoren

	61199.009 Kabelovergangskast		982977.003
	982974.003		982638.003 Aftakdoos-H met trekontlastingen.
	982588.000 Mastarm voor 2 armaturen, ongelakt		982588.004 Mastarm voor 2 armaturen, gepoedercoat
	982589.000 Mastarm voor 3 armaturen, ongelakt		982589.004 Mastarm voor 3 armaturen, gepoedercoat
	982590.000 Mastarm voor 4 armaturen, ongelakt		982590.004 Mastarm voor 4 armaturen, gepoedercoat
	982562.000 Verloopstuk Ø 60 mm		982058.000 Wandarm, 500 mm, ongelakt
	982058.0031 Wandarm, 500 mm, antraciet metallic		982086.000 Wandarm, 1000 mm, ongelakt
	982086.0031 Wandarm, 1000 mm, antraciet metallic		982049.000 Mastopzetstuk (tweevoudig): voor top 60 mm, ongelakt
	982049.004 Mastopzetstuk (tweevoudig): voor top 60 mm, zilver, mat (ca. RAL 9006)		982050.000 Mastopzetstuk (tweevoudig): voor top 76 mm, ongelakt
	982050.004 Mastopzetstuk (tweevoudig): voor top 76 mm, zilver, mat (ca. RAL 9006)		982524.004 Adapterset voor 4-voudige plaatsing (4 x 90°)
	982092.000 Mastklemmen voor mastdiameter 95 - 114 mm		982093.000 Mastklemmen voor mastdiameter 115 - 135 mm

Modules

	983164.004 Montagebeugel		983117.004 Montagebeugel
--	-----------------------------	---	-----------------------------

LIGHTSTREAM mini

672849.004.1 |



982978.004

Mastopzetstuk voor top Ø 76 mm.