




Plafond- en wandarmaturen
4051859183679
D 370, H 118

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
zuiver wit (RAL 9010)



Decoratieve ronde aanbouwarmatuur. Behuizing kunststof. Mondgeblazen triplex opaalglas zijdemat. Bevestiging van het glas d.m.v. veersysteem. Het triplexglas zorgt voor bijzonder homogeen, zacht en niet-verblindend licht. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage.

Productgegevens

Diameter D	370 mm
Hoogte H	118 mm
Gewicht	2.92 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	1150 lm
Systeemvermogen	12 W
Armatuur efficiëntie	96 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	18,5
	down 117° up 180°
Uitstralingshoek	
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	83
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	128
Armaturen aan zekering B16A	206
Armaturen aan zekering C10A	128
Armaturen aan zekering C16A	206
Inschakelstroom / Inschakeltijd	0.1 A / 10000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	42 71 90 85 100
	IP 43 plafondmontage IP 44 wandmontage
Beschermingsgraad	
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK02
Omgevingstemperatuur	25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

FLAT BASIC

211399.002.76 | Plafond- en wandarmaturen



Onderdelen



05-211059.002
Reserveglas